

# 回转盖碳钢人孔实体厂家

产品名称	回转盖碳钢人孔实体厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	制造标准:国标 压力等级:6-250公斤 规格型号:100-1220
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

回转盖人孔相比较水平吊盖和垂直吊盖人孔使用范围比较广，无论是在储罐顶部还是侧部都有好的应用。但是安装在储罐顶部时，没有水平吊盖人孔操作灵活；安装在储罐侧部时，没有垂直吊盖人孔操作方便。在选择0.6MPa压力的人孔时，三种人孔比较起来差不多，都算操作方便。但选择1.0MPa以上压力的人孔时，由于人孔自身重量较重，此时选择回转盖人孔，使用起来就比较费劲了。这种情况我们一般选择水平吊盖或垂直吊盖人孔。

生产各种标准规格的人孔，产品有回转盖人孔，圆形人孔，保温人孔，矩形人孔，压力人孔，常压人孔、垂直吊盖人孔、水平吊盖人孔、除灰孔、手孔、排污孔等。另有多种标准规格圆形保温人孔，椭圆人孔，出售不锈钢人孔，人孔盖材质有等欢迎来人来电洽谈!回转盖人孔生产厂家  
河北晟拓管道装备有限公司

人孔的设计应根据具体的工艺设计方案，先行工艺设计，在联系这个设备的设计参数，进行相应的机械设计，做到综合考虑。特别要注意人孔补强的计算，否则会造成维修人员进入储罐类维修时的人身安全。带芯人孔是在人孔盖内加设一层与罐壁弧度相等的芯板，并与罐壁齐平。为便于启闭，在孔口结合筒体上还装有转臂和吊耳，操作时人孔盖仍不离开油罐。带芯人孔设置要求：内浮顶油罐体人孔一般至少设2个，一个与一般油罐一样，设在询问圈板，高度约常称为底部人孔；另一个设在第二圈板中部，高度约为左右，为操作人员进入浮盘上部时用，常称作高部位人孔。由于人孔安装在油罐的\*下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。 不  
锈钢回转盖人孔生产厂家临海否则会造成维修人员进入储罐类维修时的人身安全。人孔类产品有圆形焊制人孔，圆形保温人孔，矩形焊制人孔，矩形保温人孔，椭圆人孔等类型。人孔有500mm圆形焊制人孔，分保温和不保温两种；有500×600矩形人孔，分保温和不保温两种；有300×400椭圆人孔一种，后者适用于制粉管道。人孔设计制作时，若压力、材料、介质、腐蚀裕量能满足并选用标准人孔，可按标准中的技术要求进行选用，因标准人孔中的法兰及法兰盖尺寸是经验值，不需要校核；若是非标人孔，则需要按GB150中相应方法进行计算校核。