

## 28W LED 恒流隔离 E40玉米灯电源 高PFC高效率

产品名称	28W LED 恒流隔离 E40玉米灯电源 高PFC高效率
公司名称	深圳市真晶彩光电有限公司
价格	25.00/个
规格参数	品牌:zjc 型号:zjc-6628 类型:led电源
公司地址	深圳市南山区高新区南区虚拟大学园大楼A412-A
联系电话	15986777806

### 产品详情

model:zjc-pf-6628 pf 0.95

规格：7串4并、14串2并、28串1并

我司专业设计研发、生产及销售led驱动电源系列产品，该款电源产品由我司工程部通过长时间高温老化、高低压满载等测试，稳定性高，解决了目前市面上隔离驱动效率低、发热量大、不稳定等问题，目前客户认可度高，性价比高。

本店所有产品都是真晶彩光电设计和生产，严格把守质量关，并且采用进口配件，欢迎批量订购。

产品概述：

28w路灯驱动电源是隔离型恒流电源，主要内置于e40灯头路灯，高效率、高功率因数、高性能！

主要特点：

- 1、 电源设计：高可靠性、高效率、高功率因数，低功耗；
- 2、 电源保护：过载、过压、过流、短路，恒流输出，保证了电源及led灯具的安全性；
- 3、 电源输入电压范围：（电压：100--240v）变化时，均能稳定地工作。使led灯发

光效果好，寿命更长等优点；

4、 本led恒流源有多种规格设计，适合多种led灯具的配套应使用；

应用范围：

内置电源：主要应用于e40灯头路灯

产品标准规格表：

产品规格	电压输入	驱动能力	控制类型	接线
28w路灯电源	ac100/240v	28颗1w led灯	原边反馈 恒流输出	输出

典型性能参数：

性能项目	测试条件	最小值	典型值	最
输入电压范围	标称电压负载	100	110/220	1
28w恒定电流	标称电压负载	1000ma	1200ma	12
28w输出电压	标称电压负载	21v	23v	2
28w功率因数	满载测试	0.90	0.93	0

整机尺寸：直径66 × 高28mm（典型值）

电源输入接口: 交流线输入120mm长

驱动输出接口: 红（+）黑（—）对接线长各120mm

安装方式：

- 1、 电源应安装在利于散热、易通风处，不能安装在靠热源太近的地方；
- 2、 避免长期工作在异常状态下，如超载、短路、非工作电压范围内工作等；
- 3、 电源使用时，请注意灯具的工作电流必须与该款电源的输出电流匹配；
- 4、 安装接线连接处必须牢固可靠，并加绝缘保护以名漏电。

备注

规格书仅用于选型和应用的参考，并不保证与产品完全一致，确认时请以样品为准。

对于参数要求与规格书中不同的要求，请在订单中特别标明。

本店有对本规格书进行修正的权利，请确认使用最新资料。

请联系我司销售人员，提供样品测试，确认后下单！

"28W LED 恒流隔离 E40玉米灯电源 高PFC高效率"的输出电流为每路300MA，输入电压是AC100-240（V），输出电压为20-99（V），电压调整率是5（%），负载调整率为5（%），输出功率是28（W），输出纹波噪音为100mV，类型是LED电源，工作效率为90（%），型号是ZJC-6628，晶体管连接方式为全桥式，输出电压精度是5（%），品牌为ZJC，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式