

大口径无缝管线钢三通厂家

产品名称	大口径无缝管线钢三通厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	制造标准:国标 压力等级:6-250公斤 规格型号:100-1220
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

产品广泛应用于化工石油行业、制要机械行业和食品行业的压力容器、压力管道的配套受压元件和设备安装的配套法兰；产品质量稳定，在市场上享有较高信誉。热压三通成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。

具有异的耐腐蚀性，无缝三通表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性，即便地埋也具有优良的耐腐蚀性，使用与不同的环境和场地中，不断的使用和推广。因此它适用于各种水质，除了消毒灭菌，不需要对水质进行控制，同时没有腐蚀和超标的渗出物，能够保持水质纯净卫生，杜绝二次污染，能经受高达每秒30米的高水流冲击。在不同的领域和行业中能够保证水质的安全性和无污染性，使用于不同的地方，发挥重要的作用。大口径高压三通的作用就是改变流体的方向，能够把主管道的流体分到另外两个或者三个管子，可以是相同的直径，也可以根据需求制作异径的三通、四通，异径三通的主管接口尺寸是相同的，支管的尺寸小于主管，大直径的管壁偏厚的产品通常采用热压成型，能够保证产品的度和承压力大口径高压三通一般分为等径三通,异径通,材料有碳钢,焊接三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管.在纯氧管线中,一般是有压力的,这时氧的活性更大；三通是具有三个口子,即一个进口,两个出口；或两个进口,一个出口的一种化工管件,有T形与Y形,有等径管口,也有异径管口,用于三条相同或不同管路汇集处.三通的主要作用是改变流体方向的.整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。