

15串10并，深圳唯一一家带灯老化的生产，LED恒流驱动电源

产品名称	15串10并，深圳唯一一家带灯老化的生产，LED恒流驱动电源
公司名称	深圳市海纳信科技有限公司
价格	240.00/个
规格参数	品牌:hnx 型号:hnx150w4.5a 类型:led电源
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田老村438号509
联系电话	18927440899 13310837104

产品详情

ac-dc led路灯驱动系列(20w-250w，电流300ma-6a) 本产品适应85-265v或170-265v输入led路灯电源，投光灯电源，工矿灯，隧道灯 泛光灯等灯具.

产品特点：稳流精度高，过载能力强，转换效率高，电磁干扰小，重量体积小,绝缘耐压高，温度范围宽，保护功能全，工作温升高，工作寿命长

保护功能：短路、过载、过压、反接，隔离高效恒流驱动。

防护等级ip67

品质保证：质保三年


一：输入电压 i:ac90-265v,170-265v

二：常规功率：30w、50w、60w、70w、100w、120w、150w、180w、210w、240w

三：常规电流:300ma/900ma/1.2a/1.5a/1.8a/2.4a/3a/3.6a/4a/5a/6a

四：外形尺寸 size： I115*w50*h30(20-40w) I135*w64*h35(40-50w) I167*w64*h35(50-70w) I180*w84*h35(70-100w) I205*w84*h35(100-120w) I217*w84*h35(120-160w) I250*w87*h5(160-250w)

功率、电流及尺寸对照：



产品外形	135*w64*h35	167*w64*h35	180*w84*h35	205*w84*h35
输入电压	ac170-250v	ac70-250v	ac90-260v	ac90-260v
输出功率	40w-50w	50w-70w	70w-100w	100w-130w
输出电压	20-36v	20-75v	30-60v	30-60v
输出电流	960ma	1.2a	1.8-2.4a	2.4a-3a
恒流	全功率恒流 ± 5%(具体恒流数值可根据客户需求定制)			
驱动效率	88%			
功率因数	95%			
输出数组	单组输出	单组输出	单组输出	单组输出
安规	可过ce	可过ce	可过ce	过ce

"15串10并，深圳唯一一家带灯老化的生产厂家，LED恒流驱动电源"的输出电流为4.5A，输入电压是100-240（V），输出电压为30-36（V），电压调整率是5（%），负载调整率为5（%），输出功率是150（W），输出纹波噪音为100，类型是LED电源，工作效率为90（%），型号是HNX150W4.5A，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是5（%），品牌为hnx，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为CE