

温州三英电气 SY-200W-48 工业级LED防水开关电源 48V

产品名称	温州三英电气 SY-200W-48 工业级LED防水开关电源 48V
公司名称	温州三英电气有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:三英 型号:sy-200w 类型:ac/dc电源
公司地址	浙江温州乐清市
联系电话	86-0577-62840023 13336973699

产品详情

三英温馨提示：工业电子原器件，因为技术参数需求准确，为了能及时满足您的需求，拍前请务必旺旺咨询或电话咨询，谢谢！

型号：s-200-5

s-200-12

s-200-24

s-200-48

尺寸：199 × 110 × 50mm

性能	型号			
	sy-200-5	sy-200-12	sy-200-24	sy-200-48
直流输出电压、电流	5v 40a	12v 16.5 a	24v 8.3a	48v 4.2a
纹波及噪音	100mvp-p	75mvp-p	75mvp-p	75mvp-p
进线稳定度	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
负载稳定度	± 1%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
效率	79%	82%	83%	86%
直流电压可调范围	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%

输入电压范围	85 ~ 132vac/170~264vac 由开关选择 47~63hz, 240~370vdc
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v
过载保护	105% ~ 201%切断输出,自动恢复
过电压保护	
启动、上升、保持时间	200ms, 50ms,20ms
耐压性	输入输出间：1.5kvac 输入与外壳间:1.5kvac 输出与外壳间:0.5kv ac 一分钟
隔离电阻	输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500vdc/100m
工作温度	-10 ~+50
重量	0.9kg

"温州三英电气 SY-200W-48 工业级LED防水开关电源 48V"的输出电流为40A,16.5A,8.3A,4.2A，输入电压是85 ~ 132VAC/170~264VAC (V)，输出电压为5V，12V，24V，48V (V)，电压调整率是± 10% (%)，负载调整率为± 0.5% (%)，输出功率是200W (W)，输出纹波噪音为75mVP-P，类型是AC/DC电源，工作效率为86% (%)，型号是SY-200W，晶体管连接方式为单端式，输出电压精度是± 10% (%)，品牌为三英，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为ce，重量是0.9kg