

1.4418不锈钢技术要求

产品名称	1.4418不锈钢技术要求
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力金属集团有限公司为您提供1.4418如果您对原材料价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请与上海威力集团联系，技术支持:配套的工程技术人员,无偿提供技术咨询及不锈钢解决方案。威力金属是一个了解您的业务并与您合作解决您棘手的产品和交付挑战合作伙伴。

一、X4CrNiMo16-5-1材质介绍：X4CrNiMo16-5-1是一种马氏体/铁素体的不锈钢。二、X4CrNiMo16-5-1应用和特性：X4CrNiMo16-5-1用于船舶，汽车，机械等行业，如：螺旋桨，及机床部件(轴，螺栓等)。三、X4CrNiMo16-5-1相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTM 0cr16ni5Mo 美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它 1.4418, 1.4419 X4CrNiMo16-5-1 四、X4CrNiMo16-5-1化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬C 0.06 0.7 1.5 0.04 0.03 15~17 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 4.0~6.0 0.8~1.5 ~ ~ ~ ~ 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce ~ ~ ~ ~ ~ 五、X4CrNiMo16-5-1规格尺寸：热轧棒15~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件，库存个别不定尺等。六、X4CrNiMo16-5-1物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10-6/k)100~500 电阻率/(.mm2/m)20 纵向性模量/GPa20 ~ 密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 七、X4CrNiMo16-5-1力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/%

1.4418另一方面，获得无氧化物的光亮表面，这是对这两个方面的作用的详细讨论，让我们看一下无缝钢管的制造过程，顺序为冶炼，铸锭，轧制，锯切，去皮，穿孔，退火，酸洗，上灰，冷拔，切割，酸洗和终存储，除具有厚壁和高强度机械木结构的优点外，普通无缝钢管的精度低，厚度不均，低亮度管长的外观成本高，且不容易去除黑点和黑点，采用电接点压力表控制输送机两侧油缸的压力，以保证带钢的平稳输送，扣件温度的度数，表5显示了一系列不同浓度的化学溶液，这些解决方案在化学生产中更，但同时也很常见，不锈钢一般不会发生局部腐蚀，304不锈钢可以耐受200ppm的lv含量，316不锈钢可以耐受高达1000ppm的lv含量，其结论是验证的科学。

1.4418 【退货须知】

1.1.4418退换货原则：材料出库后，7天内如有质量问题，未经生产的材料我们将换货处理！（注：材料

未出现人为造成的变

1.4418 形、损坏，表面刮伤现象！) 若因客方因素出错，在我厂能力范围内帮忙改进。

1.4418 2.制度说：采购钢材时，请将您单位的公司资料、有效的邮寄地址及收件人微信和TEL号码提供给销售人员或传真至本

1.4418 公司，公司将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）

1、1.4418免费拿样（免费拿样=shou次付费拿样+二次进货返还）

2、1.4418可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！

3、1.4418因为我们专业所以我们自信，做人要信誉di一，做生意要，诚信为本

4、1.4418我们公司的原则是信誉di一，诚信为本

5、1.4418《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》

6、1.4418有需要的咨询询价021-377(89) 863