

JD-16-10/25集电器、多极管式滑线集电器、碳刷集电器

产品名称	JD-16-10/25集电器、多极管式滑线集电器、碳刷集电器
公司名称	宝应佳特高压电器设备厂
价格	400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:佳特 型号:jd-4-60
公司地址	夏集镇人民路
联系电话	0514-88779418 13952580657

产品详情

<p>hxts(I)多极管式安全滑触线</p>
<p>产品介绍 （一）供电安全滑触线系列产品是本厂参考国外有关资料和先进产品，并针对国内起重设施裸露滑线易发生事故的情况下创新研制生产的。该系列产品有三个类型：即复合型、方管型和拼合型安全滑触线为本厂专利产品。（二）本所研制的供电安全滑触线系列产品齐全，用途广泛，可用于厂矿、库房、车站、港口码头等场所的起重机械如：电动葫芦、梁式和桥式起重机；电梯、自动化生产线和其它移动操作的导电设备。（三）用户可根据起重机械型号正确选择适当规格的供电安全滑触线，以达到既可满足起重机械的用电，又可节电、节能、降低能耗等技术经济指标。（四）正确选用供电安全滑触线是获得最佳技术经济效果的关键，据可靠性研究，采用本滑触线可以使系统的可靠提高两个数量级。用户在选用供电滑触线时应详细参阅本说明书，全面了解产品性能、特点等，从而获得最佳使用效果。</p> <p>型号</p> <p>1、滑触线导管型号标示法（1）（2）</p> <p>2、导电器型号表示法</p>

- 例： 1、 hts-4-16/80a型安全滑触线加强型工程塑料导管4极截面积为16mm2，
电流量为80a。
- 2、 hxtl-4-16-80/a型安全滑触线铝合金外壳4极截面积为16mm2，电流量为80a。
- 3、 特殊规格型号，可特殊加工制作。

规格和基本参数

安全滑触线规格	基本参数表		级数	可分别使用级数	配用电器		适用起重吨位
	截面mm2	时最大连续载流量（a）			型号	配用数量	
hxts-4410/50	10	50	4	3.4.5.6.7.16	jd-4-10/25	2	1-3'
hxts-4-16/80	16	80	4	3.4.5.6.7	jd-4-16/40	2	3-5'
hxts-4-25/120	25	120	4	3.4.5.6.7	jd-4-25/60	2	5-10'
hxts-4-35/140	35	140	4	3.4.5.6.7	jd-4-35/70	2	5-10'
hxts-4-50/170	50	170	4	3.4.5.6.7	jd-4-50/80	2	10-30'
hxts-4-70/210	70	210	4	3.4.5.6.7	jd-4-70/120	2	30-50'
hxts-4-80/230	80	230	4	3.4.5.6.7	jd-4-80/120	2	30-50'
hxts-3-95/300	95	300	3	3	jd-6-50/90	2	50-100'
hxts-3-140/400	140	400	3	3	jd-6-70/120	2	100'
hxts-3-150/420	150	420	3	3	jd-6-70/120	2	100'
hxts-16-10/50	10	50	16	8.10.12.14.16	jd-16-10/25	按需	

"JD-16-10/25集电器、多极管式滑线集电器、碳刷集电器"的型号为JD-4-60，适用范围是行车、天车、起重
机，品牌为佳特，产品认证是CCC，加工定制为是，外形尺寸是见图片（mm）