

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器

产品名称	SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航振 型号:SZCB-02P / SZCB-02N 产地:江苏苏州
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器

技术指标：传感器所测齿轮要求：航振仪器仪表制造（昆山）有限公司生产和销售：振动，振动烈度，轴振动，轴向位移，智能转速，热膨胀，胀差，油动机，油箱油位，汽轮机监控仪监测仪保护仪；电涡流，振动速度，霍尔转速，磁阻，热膨胀，油动机，油箱油位传感器；轴向位移，振动，一体化振动，转速，热膨胀，油动机，油箱油位变送器。由于安装使用方便，通用性好，已被广泛应用于各种领域。尤其在低速或超低速非接触检测中，有着其它传感器无法达到的特点,这一特点弥补了磁电传感器测速范围

SZCB-02P / SZCB-02N霍尔转速传感器 输入电压：12~24VDC 齿宽a：4mm 最大电流：20mA 齿长b：4mm 输入频率范围：0~20KHz 齿高h：4mm 输出信号：0~20V矩形脉冲
齿间距L：4mm 使用温度：-40~+125 重量：约120g 螺纹规格：M16×1
传感器长度：90mm 安装方式：传感器安装方向标记应与齿盘中轴线平行 安装间隙：推荐0.5~1.5mm

接线方式：直接出线.

棕色线：电源（12-24VDC） 黑色线：COM
蓝色线：信号线