

# 1.4606不锈钢厚壁直缝管

产品名称	1.4606不锈钢厚壁直缝管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

## 产品详情

上海威力销售牌号：C276哈氏合金alloy926、1.4529、S21800、(Nitronic60)、S20910、(Nitronic50)、Monel400、(N04400)、耐腐合金Inconel718、(GH4169、N07718)、Incoloy825、(NS142、N08825、)Incoloy800、(NS111、N08811、不锈钢S20100、S20103、S20153、S20161、S20200、S20300、S20400、S20500、S20910、S21400、S21460、S21500、S21600、S21603、S21800、S21900、S21904、S24000、S28200、S30100、S30200、S30215、S30260、S30300

一、1.4606材质介绍：1.4606奥氏体沉淀硬化不锈钢，具有高的缺口强度，在温度低于980度抗氧化性能与(310)0cr25ni20相当。主要用于700度以下的工作环境，要求具有度和优良耐蚀的部件和设备。二、1.4606应用和特性：1.4606主要用于700度以下的工作环境，要求具有度和优良耐蚀的部件和设备。如汽轮机转子，叶片，骨架，燃烧室部件和螺栓等。三、1.4606相近牌号：国标数字名称 国标新名称 国标旧名称 日本JIS 美标ASTMS51525 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB suh660 s66286美标UNS 美标SAE 德标DIN 欧洲EN 其它660 1.4606 x6nicrtimovb25-2x5nicrtimovb25-15-2 四、1.4606化学成分：碳C 硅Si 锰Mn 磷P 硫S 铬Cr 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030 13.50~16.00 镍Ni 钼Mo 氮N 铜Cu 铁Fe 铌Nb 24.00~27.00 1.00~1.50 ~ ~ ~ ~硼B 钛Ti： 铝Al 钒V 钨W 铈Ce 0.001~0.010 1.90~2.35 0.35 0.10~0.50 ~ ~ ~五、1.4606规格尺寸：热轧棒10~100mm,锻制棒：100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热轧板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件环件，库存个别牌号不定尺。六、1.4606物理性能：熔点/ 比热容/kg/(kg.k) 0~100 热导率/w/(m.k)100~500 线胀系数/(10<sup>-6</sup>/k)100~500 电阻率/(.mm<sup>2</sup>/m)20 纵向性模量/GPa20 1371~1427 0.46 1 5.1~23.8 16.9~17.6 0.91 198密度g/cm 硬度HBW 硬度HRB 磁性 7.94 有 七、1.4606力学性能:热处理加热温度0/ ° C 加热方式 抗拉强度RM/MPa 延伸强度Rp0.2/MPa 延伸率A/% 断面收Z/% 八：1.4606交货状态：1.4606棒材固溶处理，板材固溶suan洗。

1.4606荧光显示缺陷检测方fa使用荧光物质的发光来显示，在缺陷检测中，吸附在缺陷中的荧光物质被紫外线照射，吸收光能而达到激发态，进入不稳定状态，并且必然从不稳定状态返回到稳定状态，从而降低了电位，能量，并释放光量子，它发出荧光，不锈钢盲板fa兰随着长管道建设的飞速发展，管道压力测试已成为必不可少的重要环节，在管道通球扫掠线的每一段必须进行之前，期间和之后的测试，一般为45次，尤其是经过压力测试后，管道内部的水很难清洗，清洗次数会更多，在封闭球中采用重复施工的焊头方fa，其存在的问题：一是增加工人的劳动强度；二是增加工人的劳动强度，二是重复焊接易耗品的高扬程fa，需要更多的大。

贴心的售后服务；相较于前期销售,上海威力更关注的是客户订购材料后的使用情况；有需要的话,上海威力会根据客户的实际情况安排专业的技术shu ren员专门的材料使用指导；在材料使用过程中,如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可在时间得到处理。