



## 丰富的干接点信号和通讯功能

○通讯功能标配RS232,可支持 USB、SNMP、干接点、EPO等多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远程管理需求完善的通讯管理功能，让您对设备状态了如指掌。

## 电池管理BATTERY MANAGEMENT

### 长后备保障 持续续航

标准机型后备时间业界翘楚，为用电设备提供更长时间的电力保护。也可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间，保障设备用电不间断需求。@长延时机型支持充电器扩展，充电电流可增至8A，成倍缩短充电时间，满足不同客户需求。

### 智能电池管理

长后备保障 持续续航标准机型后备时间业界翘楚，为用电设备提供更长时间的电力保护。也可根据用户需求，任意配置电池节数，延长备用时间，保障设备用电不间断需求。长延时机型支持充电器扩展，充电电流可增至8A，成倍缩短充电时间，满足不同客户需求。

可支持来电启动功能，一旦市电恢复即可自动连接用电设备可支持电池温度补偿，延长电池使用寿命。

0s or prec

机架式长机外置电池可热插拔，设备不用掉电，保证不

间断供电，用户可自行更换电池包，简单方便。

支持二次下电功能，保证重要设备的用电不间断优先性

容量:1-10KVA

适用范围: IT机房、数据中心、OA系统自动化设备、精密仪器、医疗设备

精卫YT系列是专为我国电网环境规划的UPS，选用全数字化控制技术和新高频电源转换技术，具有体积小、重量、发热量小等特征，完全满足恶劣电网环境的电力保护，有机架、立式两种机型可选，前进机房运用率。

智能化UPS电源，是指在UPS主机输出端(DB9,R232RS85接,SNMP简网终处理议)卡AS400口远用文接口时专用的识电统时经调制调器同服务器、路器、网关等设备上相对应的通讯接口相连，加上安装在微机或微机网络平台上能习气各种操作系统运行环境的、具有电源监控功用的UPS供电系统。通过主机逆变器等快电路将直流电转换成市电的系统设备，主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压办变送银等提供定、不间断的电力供应，当市电输入正常时，UPS将市电压后供应给负载使用，此时的UPS就是一台交流市电稳工器，同时它还向机内电池充电，当市电中新事故停电,时，UPS立即将电池的直流电能，通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应20)家流电，使负载准结堂工作并护负软、生不受报坏、PS设冬通堂对电乐过高或电乐过都的提供护P由海一包由乐外和布量在销内的由源木体，其电电源优为用电电条提供电能。而电源箱土要其内电源本起保护作用，然而，现有的UP演的外壳结询均为单具实结的，如果这具外壳因外作用力而发生破裂那么处于外壳内的电源本体息直按课在外，无二次防护，存在安全隐患。而且单层结构的外壳结沟几乎不具有吸收振动的能力，其在受到外力冲击时会带动内部的电源本体发生大幅度振动，影响UPS电源的工作稳定性，UPS不同断电源，包电源销以布

蛋该电绝大电源太体，电演结包项的口的箱达/以及通过固定在该销体顶部的几外的链盖》)其结尔在于，大链达1中外链2容与该外箱壁内的内箱1)、形成于航本内壁和外镇壁之间的中空夹层1设于所本中空实层内目将所述内整和外整连接在一起的若工根连(0 构成，本连接的/1d为一体成型于所

内箱壁(1b)上的BOSS柱，所述外箱壁(1a)通过螺钉锁紧固定在所述BOSS柱上。

产品特性UPS电源	是否进口否
产地深圳	品牌科华
型号YTR1101L	类型UPS电源
输入电压220V	输出功率1000W
调制方式脉冲宽度调制(PWM)式	标称容量1000VA
产品认证CE	电源类型不间断电源
额定容量1000VA	工作频率50HZ
工作湿度0~95%	工作温度0~40 度
规格宽深高145*282*220mm	绝缘电阻电源
控制方式整流逆变	频率范围40Hz~70Hz
适用范围电源	输出电流8A
输出电压220、230V、240V	输出频率50HZ
输入电压范围172Vac ~ 268Vac	输入频率40Hz~70Hz
外型尺寸宽深高200*180*100mm	外形尺寸宽深高145*282*220mm

产品特性：UPS电源

是否进口：否

品牌：科华

型号：YTR1101L

输入电压：220V

输出功率：1000W

调制方式：脉冲宽度调制(PWM)式

标称容量：1000VA

电源类型：不间断电源

额定容量：1000VA

工作湿度：0~95%

工作温度：0~40 度

绝缘电阻：电源

控制方式：整流逆变

适用范围：电源

输出电流：8A

输出频率：50HZ

输入电压范围：110Vac ~ 300Vac

外型尺寸：宽深高145\*282\*220mm

外形尺寸：宽深高145\*282\*220mm

加工定制：加工

工作效率：95%

电压调整率：95%

负载类型：非感性负载

频率稳压度： $\pm 0.1\text{Hz}$

输出电压精度：1%

订货号：1

小包装数：1

是否跨境货源：否

系列：YTR系列

扩展功能：不可扩展

保护方式：电源

防护等级：IP20

重量：4.1Kg