

S21904不锈钢抗拉强度标准

产品名称	S21904不锈钢抗拉强度标准
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

上海威力集团企业简介：上海威力金属集团有限公司是一家集生产制造、研究、开发特种合金材料的高新技术企业，公sizhang期大量批发零售：不锈钢、高速钢、纯铁、易切削gang、高速钢、碳结钢、汽车钢板（镀锌板，冷轧板，热轧板，酸洗板）铸铁、生铁、高速钢等。可供规格：线材、棒材、板材、带材、型材、法兰和锻件等产品。质量ke靠，价格you惠，可为客户提供样品确认。

XM-11别名 对应标准 ASTM A 276-2006不锈钢棒材和型材化学元素成分含量(%)成分 C Si Mn P S Cr Ni N小值 - - 8 - - 19.5 5.0 0.15大值 0.04 1.10 0.045 0.03 21.5 7.5 0.4

S21904耐热钢按其性能可分为抗yang化钢和热强钢两源类，抗yang化钢又简称不起皮钢，热强钢是指在高温下具有良好的抗yang化性能并具有较高的强度的钢，耐热钢按其正火组织可分为奥氏体耐热钢、马氏体耐热钢、铁素体耐热钢及珠光体耐热钢等，不锈钢制品，特别是不锈钢带，很多时候工厂的zui原始加工方式就是利用冲床进行冲压制品，冲压包括直冲和拉伸两种方式，一般硬度低于1/2都是利用拉伸和弯曲，硬度高于1/2便硬的，都是直冲，为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬，用于需要焊接的场合，较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至zui少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间权腐蚀（焊接侵蚀）。

1：本公司可按客户要求尺寸开锯，毛料按实际重量称重。

2：光板/精板计算方式：长+5MM*宽+5MM*厚+5MM*0.00000785（比重）3：加工费：光板每公斤2.0元（单件不足10KG）另加收加工费15元/件。精板每公斤2.5元（单件不足10KG）另加收加工费30元/件。（如需加工热处理等配套服务的请联系后再定价格。）圆钢以整捆起（每捆2.8-4.6吨），板材以整包起批（每包2.5-4.0吨），卷材随仓库走（小卷2-8吨、大卷11-23吨）。S21904零售：可根据客户的不同需要进行切割、分条、裁剪或订做尺寸，具体情况以电话或者微信联系为准。