

刹车报警线（警报线）、2芯0.5个平方

产品名称	刹车报警线（警报线）、2芯0.5个平方
公司名称	深圳市恒德利线缆有限公司广州分公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:否 品牌:hdl 型号:avvr2*0.5mm2
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永兴围创业城B栋 521
联系电话	86 0755 83685425 13713840208

产品详情

企业主要产品介绍

我司专业生产网络线，网络跳线，大对数线缆，室外阻水线缆，报警线、音响线、红黑线、电话线，电话跳线，同轴线，光纤跳线，音响线,电源线，电线电缆，vga线，hdmi线等。欢迎前来咨询或订购！

avvr (0.12mm²、0.2mm²、0.3mm²) 系列

应用：

适用于楼宇对讲系统、安防监控报警系统、电器内部装线控制用线、电脑、仪表和电子设备及自动化装置等信号控制用线。

说明：

1、avvr执行标准jbb734-4-1998

- 2、聚氯乙烯护套
- 3、聚氯乙烯绝缘
- 4、导体为多芯退火裸铜绞合
- 5、额定电压为300/300v
- 6、正常工作温度不超过70

注：屏蔽层：一般是铝箔+编织网，也可以根据客户要求做成单屏蔽只有铝箔或编织网。

类似规格构造：

线缆防火等级：cm < cmr < cmp

阻燃电缆是指在规定试验条件下，样品被燃烧，在撤去试验火源后，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。

常见规格：

注：不同芯数对应的外径不同，一般以平方来确定，大的平方以0.2mm0.25mm 0.3mm为直径大小，芯数越大根数越多，如：0.12mm² (7/0.15mm) 0.75 mm²(24/0.2mm) 1.5 mm²(30/0.25 mm)。一般问清客户几芯，导体材料一般是裸铜的，铜包铝的较少，然后问需不要屏蔽（屏蔽一般是铝箔+编织网，也可以定做只是铝箔的），要多少个方的或每芯的线径多大。

双屏蔽参考规格：

型号	导体材料	导体直径	绝缘		二层护套		包装
			第一层(mm))	第二层(mm))	第一层(mm))	第二层(mm))	
hdl-3	tc/bc/cca	2*7*0.2	0.22	1.05	3.1	4.1	纸箱
		4*7*0.2	0.22	1.05	3.4	5.4	
		6*7*0.2	0.22	1.05	4.1	5.1	
		8*7*0.2	0.22	1.05	4.5	5.5	
		10*7*0.2	0.22	1.05	5.1	56.1	
		12*7*0.2	0.22	1.05	5.5	6.5	
		14*7*0.2	0.22	1.05	6.1	7.1	
		16*7*0.2	0.22	1.05	6.4	7.4	
		20*7*0.2	0.22	1.05	7.2	8.2	木轴

常规包装：100米/卷100米/箱100米/轴300米/轴，可以根据客户要求！

===购买须知===

产品价格以当日铜价为准。以上报价仅供参考。

实际生产出来后线芯 ± 0.02 。

欢迎各地客户前来订购咨询洽谈---

公司名：深圳市恒德利线缆有限公司

地址：深圳龙岗区龙东同富路江南工业园2栋5楼

联系人：王小姐

手机：186 8030 9907

电话：0755 - 83685425 - 620

传真：0755 - 83775435

qq : 2663832861

邮箱 : 2663832861@qq.com

网址 : <http://www.zgszhdl.com/cn/contactus.asp>

产品外观如图

"刹车报警线(警报线)、2芯0.5个平方"的加工定制为否,品牌是HDL,型号为AVVR2*0.5mm²,芯数是2,护套材质为PVC,电线最大外径是5.4(mm),用途为通信、音频、广播、音响系统等,线芯材质是裸铜线,产品认证为CCC