

UL 2464 屏蔽线 ul2464

产品名称	UL 2464 屏蔽线 ul2464
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:ul2464 品牌:chenan
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

产品详情

awm 2464

单层屏蔽电脑线

single shielded computer cable

标准standare:ul 758, 1581

注册号registration no: e343829

构造constitution :

印字marking

兄 awm e343829 2464 80 300v vw-1 c/兄awm 80 300v i a chen an --lf--

产品说明 product
description

额定电压 : 300v , 额定温度 : 80 rated voltage: 300v, rated temperature:80

导体使用绞线裸铜或镀锡丝 stranded, tinned or bare copper
conductor

pvc或半硬质pvc绝缘 pvc or sr-pvc insulation

绞合镀锡或裸铜线
copper drain wire

stranded,tinned or bare

铝箔麦拉带屏蔽
shield

aluminum mylar

pvc护套

pvc jacket

可通过ul vw-1sc垂直耐燃试验

passes ul v w-1sc vertical flame test

应用

application

适用于广播、视听设备器具、电脑及符合国际
cable for eia

sound broadcast,audio instrumentation and computer

电工规范eia rs-232之电脑用线

rs-232 appliance

ul 2464 80 300v

导体

conductor

芯数cores

绝缘

insulation

铝箔

屏蔽

al.

mylar

shield

护套

jacket

最大

导体

电阻

max resistance at 20

最小

min insulation resistance at 20

耐电压

dielectric strength ac 1 min

标准

长度standard length

线规spec

线数/线径

直径

dia.

标称

厚度

nom.

thick.

外径

nom.dia.

厚度nom.

thick

dia

awg

no./mm

mm

no.

mmxmm

/km

m km

v

ft(m)

28

7/0.127

0.38

3

0.25

0.88

axb

0.80

3.70

223.75

10

1500

1000(305)

4

3.90

5

4.20

6

4.50

7

8

4.80

9

5.10

656(200)

5.30

11

5.40

12

13

5.70

14

15

5.90

25

1.00

7.60

37

8.30

492(150)

50

9.60

26

7/0.16

0.48

0.98

139.73

5.50

5.80

6.20

6.50

9.20

10.60

24

11/0.16

0.16

2

1.11

4.00

93.3

0.90

5.60

6.00

6.40

6.60

6.80

7.20

8.90

9.90

11.40

22

17/0.16

0.76

1.26

4.60

55.0

5.00

7.00

7.40

7.90

1.10

10.40

11.50

13.30

注： axb：厚度x宽度（mm）
width(mm)

notes: axb：thickness x

厚度：0.025、0.035(mm)
mm)

thickness:0.025、0.035 (

宽度：8、10、12、18、20..... (mm)
m)

width:8、10、12、18、20... (m

"UL 2464 屏蔽线"的加工定制为是，型号是UL2464，芯数为2+1，护套材质是PVC，材料形状为圆线，拉伸强度是150，电线最大外径为3.6（mm），绝缘厚度是0.41（mm），产品认证为E343829，品牌是CHEN AN