

# 氯丁橡胶棒详情介绍

产品名称	氯丁橡胶棒详情介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10Mpa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

衡水天鹏橡塑制品有限公司为您介绍氯丁橡胶棒的详情。

氯丁橡胶棒是一种具有优异性能的橡胶制品。它是以氯丁橡胶为主要原料制成的，经过特殊配方和加工工艺，具有较高的硬度、扯断强度和扯断伸长率。下面将详细介绍其各项属性及其优势。

硬度: 60绍尔

氯丁橡胶棒的硬度为60绍尔，这意味着它具有一定的弹性和柔韧性，能够很好地适应不同形状和尺寸的使用环境。硬度适中的氯丁橡胶棒既能保持表面的平整和光滑，又能防止因硬度过高而导致的容易磨损或开裂的问题。

扯断强度: 10Mpa

氯丁橡胶棒的扯断强度为10Mpa，这是在拉伸状态下所能承受的zui大力量。这一属性使得氯丁橡胶棒在使用过程中能够承受较大的拉力，不易变形或断裂。无论是在制造工业还是日常生活中，这一扯断强度能够有效保证氯丁橡胶棒的使用寿命和耐用性。

扯断伸长率: 300%

氯丁橡胶棒的扯断伸长率为300%，这表示在承受一定拉力的情况下，它能够拉伸到原来长度的3倍。这一特性使得氯丁橡胶棒在使用过程中具有很好的延展性，不易造成纵向断裂或损坏。无论是需要降低噪音和震动的机械装置，还是需要缓冲和密封的各种应用场景，都可以选择氯丁橡胶棒来满足需求。

除了以上三项主要属性之外，衡水天鹏橡塑制品有限公司还注重氯丁橡胶棒的细节和制作工艺。我们采用先进的生产设备和严格的质量控制，确保每一根氯丁橡胶棒都具有一致的优质品质。我们还提供定制化的服务，根据客户需求进行颜色、长度等方面的个性化定制。

衡水天鹏橡塑制品有限公司的氯丁橡胶棒具有60绍尔的硬度、10Mpa的扯断强度和300%的扯断伸长率。它的优秀性能和精细制作使得它成为各种行业和领域广泛应用的理想选择。如果您需要优质的氯丁橡胶棒，不妨选择衡水天鹏橡塑制品有限公司，我们将竭诚为您提供zui满意的产品和服务。

## 一、变形缝防尘条的特点

变形缝防尘条的主要特点是其紧密贴合、耐久性强和易于清洁。这种材料通常由高弹性橡胶或塑料制成，具有良好的伸缩性和适应性，能够紧密地填充在建筑物的变形缝中，防止灰尘和杂物进入。

## 二、变形缝防尘条的应用

变形缝防尘条在建筑领域中应用广泛，尤其在一些高端建筑或对清洁度要求较高的场所，如医院、制药厂、电子车间等。它可以广泛应用于地板、墙面、天花板等不同部位的变形缝防护，提高建筑的维护性和清洁度。

## 三、变形缝防尘条的优势

**防尘效果好：**变形缝防尘条紧密贴合缝隙，有效阻挡灰尘和杂物进入，保持建筑内部的清洁。

**维护方便：**使用变形缝防尘条可以减少对建筑物清洁和维护的难度，延长建筑的使用寿命。

**适应性强：**变形缝防尘条具有良好的伸缩性和适应性，能够适应不同的温度和湿度变化，保持稳定的防护性能。

**安装简便：**变形缝防尘条安装简便快捷，可以根据需要定制不同规格和颜色的产品，满足各种应用需求。

综上所述，变形缝防尘条作为一种有效的建筑细节防护措施，在保持建筑内部清洁、提高维护方便性、延长使用寿命等方面具有显著优势。随着人们对建筑品质和细节要求的提高，变形缝防尘条的应用将更加广泛。