

## 美国杜邦PPA(杜邦品牌-系列经销)

产品名称	美国杜邦PPA(杜邦品牌-系列经销)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	苏威:杜邦正牌有限公司 苏威:全国配送服务 苏威:苏威品牌-代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HTN51G50HSL

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HTN FR52G40NHF BK337

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HTN51G31SHBLR BK402J

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) RSHTN 59G55LWSF

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HTN51LG50HSL BK083

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HTN54G15HSLR BK031

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) FR52G30L BK

PPA塑料-美国杜邦(可力欣)公司一级授权总代理商(系列) HIN59G55 LNSF BK

美国杜邦厂家一级总代理商(PPA塑料的介绍)-矿藏填料级PPA用于反光外表和镀金属方面的用处,包括汽车前灯、点缀用管件和硬件。未经增强的冲击改性级PPA有极好的均衡机械性、高温功用。PPA注塑工

艺成为制造下述部件的候选资料之一：汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件。电气元件的发展方向是小型化和高温联合，如红外固结和汽相联合，这需求PPA的优胜功用。阻燃级PPA具有电功用、很高的HDT值、高的高温曲折模量、能以小的溢料加工生长的薄壁部件，因而适合于制造开关设备、连接件、电刷座和马达托架。

美国杜邦厂家一级总代理商(PPA塑料的介绍)-PPA既有半结晶态的,也有非结晶态的,其玻璃化温度在 255 ° F左右.非结晶态的PPA首要用于央求隔绝功用的场合,半结晶态的PPA树脂首要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工艺。PPA半结晶态熔点约 590 ° F,以不透明矩形切片办法供给。 注塑工艺聚邻苯二甲酰胺英文名-Polyphthalamide PPA在高温高湿状态下,抗拉强度比尼龙6高20%,比尼龙66更高.曲折模量比尼龙高20%,硬度更大,能抗长工夫的拉伸蠕变。耐汽油、耐油脂和冷却剂 的才华也比PA强.这种耐高温尼龙资料,可以耐200 的继续高温,并能坚持超卓的规范稳定性。

美国杜邦厂家一级总代理商(PPA塑料的介绍)-PPA半结晶态PPAS的熔点约为590 ° F，以不透明矩形切片的办法供给。功用PPA树脂比脂肪类聚酰胺如尼龙6等更健旺稳固；对水分的敏感度更低；热功用更好；并且蠕变、疲倦和耐化学品功用也好得多。注塑工艺聚邻苯二甲酰胺 聚邻苯二甲酰胺（简称PPA）树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为资料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的，也有非结晶态的，其玻璃化温度在255 ° F左右。非结晶态的PPA首要用于央求隔绝功用的场合；半结晶态的PPA树脂首要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工艺。半结晶态PPA树脂，稀罕注明的在外。