

上海二工APT LW39B/C系列万能转换开关 上海地区一级代理商

产品名称	上海二工APT LW39B/C系列万能转换开关 上海地区一级代理商
公司名称	上海耀德机电五金有限公司
价格	62.00/个
规格参数	品牌:apt/上海二工 型号:lw39b-16yh2/3 绝缘电压:690 (v)
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 北京东路761号
联系电话	86-021-63226175

产品详情

上海耀德机电五金有限公司一级代理销售苏州西门子电器有限公司-----上海二工“apt”产品。转换开关规格繁多，请提供完整的型号或提供参数.接地图。以下为个别转换开关的图片。

产品特点

万转16a规格齐全，主要分为a型、b型，按功能分有一般型、自复型、安全型、钥匙型等造型美观、功能强大、适用于交流50-60hz，电压690v及以下；直流440v以下的电路中，可作为电气控制的转换和配电设备的远距离控制；电气测量仪表的转换和伺服电机的控制；电气测量仪表的转换和伺服电机的控制；亦可用作小容量鼠笼式的直接控制。

a系列造型美观，接线螺钉外置，接线极其方便；内部所有动作部位均设计滚动轴衬，使之动作手感非常柔和，开关寿命长，定位角度有30°、45°、60°、90°，一周共有12个位置 b系列体积小巧，结构可靠、美观新颖，内置接线，安全性更高，定位角度有30°、60°、90°，一周共有12个位置，安装方式有，一般安装方式，单孔安装方式。

符合标准

gb/t14048.1 gb14048.3 gb14048.5

iec60947-3 iec337-1 iec408 vde0660

工作条件

海拔高度不超过 2000米

环境温度 -25 ~ + 55

空气相对湿度不超过90%

安装类别

污染等级3级

注意事项

1.开关如使用在24v电压以下,请在订货时说明;2.如在本公司的样本及接点表上找不到您所需要的接点代码,您可以传真您的接点图或控制原理图给我们;3.特殊的面板印字可定做;4.手柄样式如不标出,本公司就提供ak式样。

型号含义

主要技术参数

额定绝缘电压 ui(v)	vde 0660 690, sev 660	ul/csa 600	
约定发热电流 ith(a)	vde 0660 20, sev 16,	ul/csa 16	
额定操作电流 ie(a)			

符合标准	使用类别	控制容量				
gb14048.4	ac-3 鼠笼式异步电动机的启动	直接启动	380v--400v3 kw			
		y- 启动	380v--400v5.5kw			
gb14048.5	ac-15交流电磁铁控制	380v	1.8a			
gb14048.3	ac-21通断电组负载		16a			

符合标准	使用类别	控制容量				
gb14048.4	dc-1 阻性负载 t 1ms	串联触点数	1	2	3	4
		24v	20a			
		48v	12a	20a		
		110v	1a	4.5a	12a	
		220v	0.4a	1a	3a	4.
		440v	0.27a	0.4a	0.7a	1
gb14048.5	dc-13 直流磁铁控制 t=300ms	24v	12a			
		48v	2a	12a		
		110v	0.4a	1a	2a	

		220v	0.2a	0.4a	0.7a	1
		440v	0.1a	0.2a	0.3a	0.

寿命

电寿命：交流20万次 直流10万次

机械寿命：30万次

"上海二工APT LW39B/C系列万能转换开关 上海地区一级代理商"的品牌为APT/上海二工，型号是LW39B-16YH2/3，绝缘电压为690（V），额定电压是440（V），额定电流为16（A），极数是4，产品认证为TU VCECCC，开关面板尺寸是49*49（mm）