

# 复合玻璃钢格栅电缆沟盖板花纹盖板四川玻璃钢格栅板销售实体厂家

产品名称	复合玻璃钢格栅电缆沟盖板花纹盖板四川玻璃钢格栅板销售实体厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产品名称:复合电缆沟盖板 适用场所:电缆沟踏步板 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司，作为一家实体厂家，为您带来高品质的复合玻璃钢格栅电缆沟盖板。我们的产品价格仅为28元/平方米，物美价廉，性价比超高。

作为复合电缆沟盖板，我们的产品适用场所广泛，尤其适用于电缆沟的踏步板。无论是在城市的电缆布线工程还是工业园区的电力设施建设中，我们的复合电缆沟盖板都能发挥出色的作用。

针对不同场所的需求，我们提供多种规格的复合玻璃钢格栅电缆沟盖板。您可以根据自己的需求选择合适的规格，从而达到使用效果。不论是小型配电站还是大型工业设施，我们都能提供您所需的产品。

除了需求的覆盖面之外，我们在产品设计上也注重花纹的创新与美观。我们的复合电缆沟盖板设计出独特的花纹，既能提供良好的防滑效果，又能增加视觉上的美感。

为了保证产品质量，我们采用了复合玻璃钢格栅板作为材料。复合玻璃钢格栅板具有高强度、耐腐蚀、防滑等特点，使得我们的产品在使用过程中更加稳定耐用。

此外，我们的复合玻璃钢格栅电缆沟盖板还具有一定的防火性能，能够有效地防止火灾蔓延，保护电缆及周围设备的安全。

肋壁厚度（上、下）7.0/5.0 承载杆中心间距：30 开孔率：68% 每平方米大约重量：19.5kgs/m<sup>2</sup> 玻璃钢格栅使用范围：地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的玻璃钢格栅、铸铁玻璃钢格栅、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则几个月即被破坏，车间内呈现支离破碎的模样，使用玻璃钢格栅可以很好地解决腐蚀问题，同时便于

污水泄入水沟中，还便于观察地沟内的情况。

玻璃钢格栅颜色：黄色，绿色，灰色，红色，蓝色，黑色，自然色 玻璃钢格栅：格栅是采用模塑成型工艺制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢板材，具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等，是腐蚀环境中的理想产品，同时也适用于民用建筑设施上。本系列产品有：月牙面、砂面、双平面、平板格栅等通用型号：38\*38孔距\*25mm高度、38\*38孔距\*38mm高度、50\*50孔距\*50mm高度。洗车工位玻璃钢格栅-单板尺寸 通用尺寸：宽度1220mm\*长度3660mm、宽度1000mm\*长度4040mm。玻璃钢格栅规格厚度分为：25mm30mm38mm50mm颜色多种，较普遍的颜色是黄色和绿色，灰色，蓝色。玻璃钢格板说明: 导热系数低 无电火花等优良特性 广泛适用于石油化工 水和废水处理 制药等行业的工作平台

产品名称：玻璃钢格栅 产品材质：邻苯树脂+50%氢氧化铝 无碱纱 产品常用规格：  
38\*38\*25mm 38\*38\*30mm 38\*38\*38mm 50\*50\*50mm注：38\*38 50\*50 是格子的大小，25/30/38/50  
是格栅板的高度。特殊规格(双层小孔) 19\*19\*30mm注：净孔尺寸是19\*19毫米，30是高度。适用  
排水沟和洗车工位或绿化带，沟内支撑不\*\*过30cm，每平方米的格栅重量为19公斤，每平方米可承重约5  
吨左右。整版尺寸：1.22\*3.66m 1.22\*2.44格栅表面：光面、铺沙、加盖板（洗车房格栅均为光面格栅）

在购买复合电缆沟盖板时，我们为您提供多个选择方案。您可以根据您的需求预订所需的数量和规格，我们将提供销售服务和解决方案。

，四川钿汇鑫金属制品有限公司作为复合玻璃钢格栅电缆沟盖板销售实体厂家，以高品质、合理的价格和全方位的售后服务为您带来满意的购物体验。选择我们的产品，您将获得性能卓越、质量可靠的复合电缆沟盖板。

整板尺寸：1220\*4000,1220\*3660,1220\*2440,915\*3050,1524\*3050,1524\*4000。