

# 山特3C20KS外置电池20KVA/18KW稳压监控服务器三进单出输入380V输出220V

产品名称	山特3C20KS外置电池20KVA/18KW稳压监控服务器三进单出输入380V输出220V
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

## 产品详情

产品型号 3C10KS 3C15KS 3C20KS 额定功率 10KVA/9KW 15KVA/13.5KW 20KVA/18KW 产品拓扑  
在线双转换 输入特性 输入输出模式 单进单出&三进单出 输入电压 380V/220V 输入电压范围  
208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC (单相) 输入频率范围 40-70Hz 输入功率因数 0.99 输出特性  
输出制式 单相两线+PE 输出电压 220/230/240VAC 输出电压精度 +/-1% 输出功率因数 0.9 输出频率范围  
50/60Hz+/-0.2Hz(电池模式) 输出谐波分量 <2%(线性负载) <4%(非线性负载) 输出波形 正弦波 波峰因数  
3:1 过载能力 105%~125% 10分钟;125%~150% 30秒;>150% 500ms 效率  
93.5% (在线模式) ; 98% (ECO模式) 电池特性 电池电压 192V 192V/216V/240V可选, 默认192V  
电池数量 16 16/18/20可选, 默认16 备电时间 取决于电池容量配置 回充电流 4A 并机 并机 3台  
显示和通讯 显示 LCD+LED 通讯端口 RS232 标配, USB可扩展 可扩展插槽  
选配, 可扩展USB卡, AS400卡, CMC卡, NMC卡 软件 Winpower 尺寸和重量 尺寸(W\*H\*D)mm  
212\*420\*500 248\*565\*500 (无轮子) 248\*616\*500 (含轮子) 重量(Kg) 16.9 31 环境和标准 运行环境温度  
0~40 ° C 湿度 0~95%(无凝露) 噪音 50dB@1米 安规 IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943 EMC  
IEC/EN62040-2, IEC61000 认证 TLC, 节能认证 服务和支持 质保期 3年