

# RG59 75-4同轴电缆同轴线

产品名称	RG59 75-4同轴电缆同轴线
公司名称	深圳市旭轩科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:rg59 品牌:旭轩
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩金裕城工业园F1栋201
联系电话	18124051938 13691942850

## 产品详情

产品详情：

名称：同轴电缆

品牌：rpc 旭轩

用途：用于传输影像信号，连接安防监控摄像头和实现终端（电脑或显示器）等。

适用场合：室外、防水、耐老化，室内、管井、耐寒场合。

工作温度：-30 ~ 60

型号含义：s-视频电缆，y-实心聚烯烃，v-高密度聚乙烯pvc护套 w-物理发泡pe聚乙烯

产品型号及全称：同轴电缆高清影像sywv 75-6-1视频天线

导体材质：纯度为99.99%的无氧软圆铜线，符合国标gb/t 14864-1993标准

产品结构具体性能：

导体标称直径：1.2 ± 0.005 mm

导体断裂伸长率： 15%

绝缘材质：高密度聚乙烯 聚丙烯 聚录乙烯 氟塑料绝缘体，密度0.941g/cm3符合yd/t 760-1995标准

绝缘完整性：直流火花试验1.5-6kv，每12km绝缘不超过一个针孔或类似缺陷。

绝缘外径：6.0 ± 0.02 mm 绝缘主色--白

绝缘要求：颜色不褪色不迁移，机械物理性能满足并符合gb/t13849.1-93标准要求

缆芯结构：单支

编织网数量及材质：128编铝镁丝（96-144编不等，有铜网，铝镁丝，铜包铝）。

护套材质：中密度聚乙烯电缆专用护套料，护套颜色--黑色

护套最小厚度：1.0mm

成品电缆电气性能：符合gb/t 14864-1993标准规则。

电缆铝塑综合护套机械物理性能：符合gb/t 14864-1993标准规。

产品包装：

电缆净重量：0.35kg/m

电缆外径：3.6mm

电缆的制造长度：100，200,300，500m

包装方式：软包装膜

电缆密封：电缆两端用电胶布包覆。

"供应RG59 75-4同轴电缆同轴线"的材料形状为圆线，拉伸强度是5KG，护套材质为PVC，电线最大外径是6（mm），加工定制为是，型号是RG59，品牌为旭轩，产品认证是CCC，绝缘厚度为1（mm），芯数是一芯加编织