

11KW电机正反转控制箱 11千瓦马达启动箱 低压电气成套 成套安装

产品名称	11KW电机正反转控制箱 11千瓦马达启动箱 低压电气成套 成套安装
公司名称	深圳市伊莎菲尔科技有限公司
价格	338.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:jxf
公司地址	中国 上海 上海 嘉定区 外冈五金城107号101室
联系电话	86 0512 53667363

产品详情

适用于11kw以下电机，元器件全部采用正泰正品，交流接触器cjx2 220v 2只，辅助触头f4-11 2只，热继电器jr36 1只，总开dz47 3p 1只，指示灯 3只，按钮3只，地零排2只，接线端子1条等电器组成。箱体尺寸为400*300*200

本产品适用于水泵（消防、供水、污水处理、油等）、风扇、鼓风机、挤压机、离心机、搅拌机、输送机、球磨机、推进器、锚泊绞车、舱底污水泵、制冷压缩、粉碎机、轧机、压缩机（螺旋式、柱塞式、离心式、涡轮式）等电动机启动操作之用；安装在户内时，保证在下列条件下正常工作：（1）、海拔高度不超过2000米；（2）、周围介质温度不高于+40℃，不低于-10℃；（3）、空气相对湿度不大于85%；（4）、震幅不大于0.5毫米，频率不大于每分钟600次的震动；（5）、于垂直面的倾斜度不超过5度；（6）、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。本产品接线图请按产品说明所示。在安装完毕使用前，必需按接线原理图复核接线是否正确，按电动机实际起动时间的要求调整时间继电器的动作时间，按电动机的额定工作电流，调整电动机保护器的动作电流，然后进行动作试验。

"11KW电机正反转控制箱 11千瓦马达启动箱 低压电气成套 成套安装"的额定电流为22（A），外壳材质是铁，加工定制为是，短路关合电流是10（KA），壳体防护等级为IP44，型号是JXF，品牌为CHINT/正泰，产品认证是CCC，外形尺寸为400*300*140（mm），属性是属性值