

江西防爆KBQ配电箱 防爆控制箱 BXMD系列防爆动力配电箱

产品名称	江西防爆KBQ配电箱 防爆控制箱 BXMD系列防爆动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 型号:bxmd3
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

bxmd系列防爆照明(动力)配电箱 不锈钢防爆箱 非标防爆箱 防爆箱厂家

Im防爆专业生产防爆配电箱,防爆正压柜,防爆控制箱,防爆灯,防爆管件,防爆风机,防爆操作柱,防爆吊扇,防爆轴流风机,非标防爆箱,不锈钢防爆箱等等防爆产品.....

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所;
2. 适用于iia、iib、iic级爆炸性气体环境;
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区;
4. 适用于温度组别为t1—t6的环境;
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染设施等爆炸性危险环境;

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑,外形美观;
2. 本产品为复合型防爆结构,开关箱采用隔爆型结构,母线箱及接线箱采用增安型结构;
3. 采用模块化设计,各种回路可以自由组合;

4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9. 可根据用户要求定制；

技术参数

防爆标志：exdeibt4/t5/t6、exdeict4/t5/t6、dip a20 ta,t4/t5/t6；

额定电压：ac220/380v, 非标准电压：12v/24v/36v/127v/660v；

总开关电流：10a—800a；分开关电流：1a—630a；

防护等级：ip54/ip55/ip65；

螺纹规格：dn15-dn100/g1/2-g4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

LM防爆有专业的售后团队，公司设备齐全，证书齐全，防爆生产和销售为一体，在各个省市设立的代理商和经销商，公司产品广泛应用于石油、化工、造船、医药、纺织、食品、酿酒、铁路、冶金等领域，深受客户好评。公司在成长道路中始终坚持“品质求发展，管理创效益，科技兴企业，品牌创形象”的企业发展理念，不断持续改进，为打造行业品牌而不懈努力奋斗！欢迎你来电咨询！（价格低廉、质量符合国家gb3836标准）

"江西防爆KBQ配电箱 防爆控制箱 BXMD系列防爆动力配电箱"的额定电流为1000（A），外壳材质是铝合金/碳钢/不锈钢，加工定制为是，短路关合电流是1000（KA），壳体防护等级为IP65，型号是BXMD3，品牌为安森防爆，产品认证是ISO9001，外形尺寸为1600*800*350（mm）