

供应不习惯防爆接线箱 BJX系列防爆接线箱 防爆软启动配电箱

产品名称	供应不习惯防爆接线箱 BJX系列防爆接线箱 防爆软启动配电箱
公司名称	上海乙荃电气科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:乙荃 型号:bjx
公司地址	中国.上海.浦东新区沪南公路3665号
联系电话	86-021-60878912 18621883513

产品详情

bjx系列防爆接线箱

防爆接线箱厂家的联系方式：乐清乙荃电气科技有限公司，led防爆灯品牌生产厂家

联系人：18621883513 朱耀亚

公司网址:www.yqfangbao.com 欢迎新老客户光临。

防爆接线箱的适用范围

bjx系列防爆接线箱适用于额定电压交流ac380v/50hz的线路中，作为连接各种电气设备的分线、接线用，也可作为自控、通讯信号和电源线的连接。

根据使用环境不同，可分为爆炸性气体环境用防爆接线箱和可燃性粉尘环境用防爆接线箱。

防爆接线箱的正常工作条件和安装条件

1海拔高度：不超过2000米；

2周围环境温度：-20 ~ +40 ；

3大气条件

3.1周围空气相对湿度不大于95%（25 时）；

3.2爆接线箱适用于可燃性粉尘与空气形成的混合物环境21区、22区场所；（见适用范围）

3.3在无明显破坏绝缘的气体 and 蒸气环境中；

3.4污染等级：3级；

4安装类别：Ⅱ类；

5在无显著摇动和冲击振动的地方。

防爆接线箱的主要参数及技术性能

1防爆标志:

exd bt6、exd ct6、exe t6、dip a21 ta , t6

2额定电压:ac380v/50hz

3额定电流:20a

4防护等级:ip65

5防腐等级:wf1

6引入口规格及允许使用电缆外径见下表：

防爆接线箱的结构特点

1壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。

2壳体可根据用户要求采用不锈钢制作。

3接线端子采用专用接线端子，接线方便、牢固可靠。

4引入口方向可根据用户要求确定，并可根据用户要求配装bdm系列电缆夹紧密封接头。

5引入口g1 以下常规配置工程塑料压紧螺母，g1 及以上配置铝质专用夹紧装置，用户有特殊要求时请注明。

6接线箱引入口规格常规为英制管螺纹，也可根据用户要求加工公制螺纹

防爆接线箱的使用和维护

使用

1使用过程中，严禁带电开盖。

维护

1安装或维修后，应注意保持引入装置处的密封圈压紧，以免影响产品的防爆性能或使产品内部进水导致故障。

2定期检查引入装置密封圈，若发现密封圈有老化现象应立即更换。

3隔爆型接线箱应定期检查隔爆接合面，并及时为隔爆面补涂防锈油。

bjx系列防爆接线箱的认证

bjx系列防爆接线箱的选型手册

尊敬的用户：

为了保护我们的环境，当本产品在其寿命终了时，请您做好产品或其零部件材料的回收工作。对于不能回收的材料，也请做好处理。

"厂家供应不习惯防爆接线箱 BJX系列防爆接线箱 防爆软启动配电箱"的额定电流为20（A），外壳材质是铝合金，加工定制为是，短路关合电流是15（KA），壳体防护等级为IP65，型号是BJX，品牌为乙荃，产品认证是其他，外形尺寸为定制（mm）