

# 绍兴Q235火车闸瓦销生产工厂

产品名称	绍兴Q235火车闸瓦销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

绍兴Q235火车闸瓦销生产工厂 无砟高速道岔平面调整作业(1)通过调换轨距块(轨距调整片)和缓冲调距块(偏心锥)来实现WJ-8型扣件适用范围明确如下：WJ-8A型扣件采用A类弹性垫板（静刚度为 $35 \pm 5\text{kN/mm}$ ），适应兼顾货运的高速度为250km/h的客运专线运营条件；WJ-8B型扣件采用B类弹性垫板（静刚度为 $23 \pm 3\text{kN/mm}$ ），适应铺设双块式无砟轨道，高速度为350km/h的客运专线运营条件；WJ-8C型扣件采用B类弹性垫板（静刚度为 $23 \pm 3\text{kN/mm}$ ），适应铺设CRTSII型轨道板，高速度为350km/h的客运专线运营条件

具有防脱功能的火车闸瓦钎，涉及火车配件领域。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。该具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。电热式可调衬垫的基本尺寸,直结4,58型扣件为140mm×200mm,直结7型用为140mm×300m,其调整厚度视用测隙规测量标明在其上的间隙数字品号而定 铁路轨道直接承受机车辆轮对的作用力,对运输安全起着至关重要的作用,其中的件虽小,但牵涉到整个轨道工程的稳定性和弹性 (3)CR氯丁橡胶  
优点:耐大气老化、耐候性特好,耐油性、耐热老化性较好(2)养护维修工作量少，使用寿命长  
1967年经技术鉴定后推广使用,称 拱形弹片式扣件,又称67型扣件

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备，以确保我们所有的铁垫板产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。