

特价户外真空断路器 ZW ZW32 ZW8 ZW7 真空断路器

产品名称	特价户外真空断路器 ZW ZW32 ZW8 ZW7 真空断路器
公司名称	乐清市上诚电气有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:上诚 型号:zw32-12/630-20 极数:3p
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市马仁桥工业区金马西路6号
联系电话	86 0577 61787172 15857775508

产品详情

直销批发各类户外高压真空断路器，户内，外隔离开关，高压负荷开关，高压熔断器，真空断路器，少油断路器，穿墙套管，真空接触器等高压产品，质量上乘，价格优惠.阳光服务热线：057761787172 13868718350

产品型号:	zw32-12系列柱式户外真空断路器										
技术说明:	<p>· 概述 zw32-12、zw32-12g系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流、短路电流。</p> <p>· 主要技术参数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>单位</th> <th>zw32-12(g)</th> <th>zw32-12(g)</th> <th>zw32-12(g)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>t40</td> <td>t6</td> <td>t6</td> </tr> </tbody> </table>	名称	单位	zw32-12(g)	zw32-12(g)	zw32-12(g)			t40	t6	t6
名称	单位	zw32-12(g)	zw32-12(g)	zw32-12(g)							
		t40	t6	t6							

		0-12.5	30-16	30-20
额定电压	kv	12		
额定电流	a	400	630	630
额定短路开断电流	ka	12.5	16	20
额定短中关合电流 (峰值)		31.5	40	50
额定峰值耐受电流		31.5	40	50
额定短时耐受电流		12.5	16	20
额定短路持续时间	s	4		
额定雷电冲击耐受电压 (峰值)	kv	相间、对地75, 断口85		
	1 min工频耐受电压	相间、对地42, 断口48		
额定操作顺序		分 -0.3s- 合 -180s- 合分 (电动机构)		
额定短路电流开断次数	次	30		
机械寿命		10000		
额定操作电压 (分合线圈)	v	dc220,100 ac220		

动静 头允许磨损 累计厚度	m m	3	
过电 流脱扣器额 定电流	a	5	
电 流互感 器电 流比		200/5 400/5 600/5	
触头 开距	m m	9 ± 1	
触头 超程		2 ± 0.5	
平均 分闸速 度	m/ s	1.2 ± 0.3	
平均 合闸速 度		0.6 ± 0.2	
分闸 时间	ms	30-60	
合闸 时间		20-40	
合闸 弹跳时 间		20	
三相 分合闸 同期性		2	
每相 回路直 流电阻	μ	80	
储 能 电 机	额定电 压	v	-220
	额定功 率	w	200
	储能时 间	s	8
隔 回路电 阻（断 路器接	μ	120	

离 开 关	线板至 隔离开 关进线 板间)			
	三相刀 闸合闸 时中心 偏摆量	m m	2	
	三相刀 闸分、 合闸同 期性偏 差		2	
	导电部 分对地 绝缘距 离		160	
	断口开 距		200	
质量	kg	80		

"特价户外真空断路器 ZW ZW32 ZW8 ZW7 真空断路器"的品牌为上诚，型号是ZW32-12/630-20，极数为3P，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压为12K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命为100（万次），产品认证是CCC