

常熟开关厂 CV1-12(VS1) 户内高压真空断路器

产品名称	常熟开关厂 CV1-12(VS1) 户内高压真空断路器
公司名称	东莞市运通泰电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常熟
公司地址	东莞市莞城区体育横路体育中心冠军楼地下4-7号
联系电话	86-076922307818

产品详情

1.概述 该断路器适用于交流50hz、额定电压12kv、额定电流630a ~ 4000a，作为电力线路、工矿企业动力设备的保护和控制用。· 有固定式和手车式，手车式适用于kyn28a等铠装中置柜，严格的配柜试验确保互换性；· 额定工频耐受电压42kv/1min，额定雷电冲击耐受电压75kv；· 额定短路开断电流25ka ~ 40ka，额定短时耐受电流25ka ~ 40ka/4s；· 采用国内一流厂商真空灭弧室，少维护、可靠性高，适用于频繁操作或多次开断短路电流；· 产品通过pccc认证，完整的特性曲线记录，确保产品高质量；· 按gb1984标准，具有延长电寿命e2级、延长机械寿命m2级和容性电流开合c2级；· 断路器符合以下标准：

iec60694 gb/t11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 iec62271-100

gb1984 《高压交流断路器》 jb3855 《高压交流真空断路器》

dl/t403 《12kv ~ 40.5kv高压真空断路器订货技术条件》 dl/t615 《交流高压断路器参数选用导则》 2.正常

使用条件 环境温度：最高温度+40℃，在24h内测得的平均值不超过+35℃，最低温度-5℃；海拔不超过1000m；周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性气体和\或可燃性气体、蒸气和盐雾的污染；环境湿度：日平均相对湿度不大于95%，日平均蒸气压不大于 2.2×10^{-3} mpa，月平均相对湿度不大于90%，月平均蒸气压不大于 1.8×10^{-3} mpa；来自开关设备和控制设备外部的振动或地动可以忽略；在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kv。

"【常熟开关厂】 CV1-12(VS1) 户内高压真空断路器"的加工定制为是，品牌是常熟，型号为CV1(VS1)-12/T1250-31.5，极数是3P，额定频率为50 (Hz)，额定绝缘电压是12K (V)，灭弧方式为真空断路器，机械寿命是2 (万次)，产品认证为CCC