

ZW20高压智能断路器ZW20(A)-12F系列柱上分界真空断路器看门狗

产品名称	ZW20高压智能断路器ZW20(A)-12F系列柱上分界真空断路器看门狗
公司名称	乐清昌顺电气有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:昌顺电气 型号:zwf20-12
公司地址	乐清市柳市镇东岸村
联系电话	086-0577-61733359 15057777430 13736376559

产品详情

zw20-12f zw20-12f zw20-12f/630

Z

w20-12f/630户外高压真空断路器为额定电压12kv,三相交流50hz的户外高压开关设备。主要用于开断、关合电力系统的负载电流、过载电流及短路电流。适用于变电站、工矿企业及城、农网作保护和控制,特别适用于操作频繁场所和城网自动化配电网络。产品符合gb1984高压交流断路器、gb/t11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求[使用环境条件] 1.海拔高度不超过1000m; 2.周围空气温度: -40 — +40 ; 日温差: 日温度变化<25 ; 3.风速不大于34m/s; 4.无易燃、强化化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈震动的场所。[型号及含义] [产品特点] 1.城、农网改造的理想设备: 可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信和遥调,实现“四遥”功能; 2.操作灵活、方便: 本产品为电动储能,电动分合,同时具有手动储能、手动分合,并能近距离操作; 3.开断性能优越: 开断短路电流25ka达30次; 4.操作功率小、可靠性高: 全新设计的小型电动弹簧机构的操作功(约30w左右)降低到最低水平; 5.安装方式灵活: 可采用柱上吊装或座装方式; 6.密封性能可靠: sf6压力为零表压且采用成熟的密封结构技术,密封性能可靠,不易泄露; 7.独特的进出线方式: 采用硅橡胶管,使接线端子之间绝缘距离充裕,外绝缘特性优良; 8.使用安全: 在箱体顶部安装有防爆装置,即使发生内部故障,也不会有高温气体或飞溅物泄露出来。

"ZW20高压智能断路器ZW20(A)-12F系列柱上分界真空断路器看门狗"的灭弧方式为真空断路器,型号是ZWF20-12,额定绝缘电压为12k(V),极数是3P,品牌为昌顺电气,机械寿命是1(万次),额定频率为50(Hz),产品认证是CCC,加工定制为是