

ZN23-40.5C/2000-31.5户内手车式

产品名称	ZN23-40.5C/2000-31.5户内手车式
公司名称	乐清市浙合电气有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:联智电气 极数:其他
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 翁洋街道前湖埭村
联系电话	86 0577 56689222 13306875677

产品详情

概述			
zn23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50hz，额定电压为40.5kv的户内装置，配有cd10 电磁操动机构或ct-19iv弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置在xgn17—40.5箱式固定式高压开关柜中使用；手车式可配置在jyn1-40.5手车上在jyn1-40.5移开式金属封闭开关柜或gbc高压开关柜中使用，也可配置在kyn10 - 40.5手车上在kyn10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。 本系列产品技术参数高，开断能力强，动作可靠，性能稳定，寿命长，维护简便，且无爆炸危险及污染，供工矿企业，发电厂及变电站作单母线系统电气设施的保护和控制之用，并适用于频繁操作的场所，也可用于投切电容器组等特殊场合。			
使用环境条件		型号及含义	
a.环境温度：上限+40 。下限-10 。高寒地区-25 。 b.海拔高度：1000m； c.相对温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；(+25)饱和蒸汽压：日平均不大于2.2 x10 ⁻³ mpa；月平均不大于1.8x10 ⁻³ mpa。 d.地震烈度不超过8度e.不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。			
主要技术参数			
序号	名称	单位	参
1	额定电压	ka	40
2	额定电流	a	1250 16
3	额定短路开断电流	ka	25 3

4	动稳定电流（峰值）	ka					63
5	4s热稳定电流	ka					25.3
6	额定短路关合电流（峰值）	ka					63
7	额定短路电流开断次数	次					2
8	额定操作顺序						分-0.3s-合分
9	额定频率	hz					50
10	额定雷电冲击耐受电压（全波）	kv					18
11	1min工频耐受电压	kv					9
12	合闸时间	ms					
13	分闸时间	ms					
14	机械寿命	次					10000
15	额定工作电压	v	ac	110		ac	220
			dc			dc	
主要机械调整参数							
序号	名称	单位					参
1	触头开距	mm					25.3
2	接触行程	mm					8±
3	平均合闸速度	m/s					0.6-
4	平均分闸速度	m/s					1.8-
5	三相分合闸不同期性	ms					
6	触头合闸弹跳时间	ms					
7	油缓冲器缓冲行程	mm					15.3
8	触头允许磨损累计厚度	mm					3
9	各相回路电阻	μ					

"ZN23-40.5C/2000-31.5户内手车式"的品牌为联智电气，型号是ZN23-40.5C/2000-31.5户内手车式真空断路器，极数为其他，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压为12K（V），灭弧方式是真空断路器，机械寿命为10000（万次），产品认证是ISO9001-2000