

负压吸料吸粮食颗粒旋涡风机 高负压旋涡气泵 耐高温防爆高压风机

产品名称	负压吸料吸粮食颗粒旋涡风机 高负压旋涡气泵 耐高温防爆高压风机
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

防爆高压风机厂家结构特点：1、防爆风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。3、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。4、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。

臭氧输送防爆高压风机-防爆鼓风机特点介绍 1，铝压铸叶轮：产生稳定气流及流量2，动平衡叶轮：操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动 3，双遮盖型轴承：防止油脂外漏，增加运转之信赖性 4，防尘轴封：防止灰尘入侵，延长轴承寿命 5，马达心轴与叶轮镶嵌组合：因不需连接器、皮带或齿轮，没有断裂磨损之虑 6，50/60HZ及宽幅使用电压设计：降低厂商库存需求 220V-660V电压 7，能散热 风扇：有效冷却马达及风泵，使其发挥及低噪音之运转 8，嵌入式热保护器（选配）：更加有效的防止马达过热，提升产品之信赖性 9，小型化设计：让使用者能更有效的空间运用及安装 10，可分解之管件（选配）：更易安装

IP65防爆高压风机

耐高温防爆风机：整体采用铝合金材质，电机为防爆电机，绝不会出现摩擦产生火花的现象，使用更放心，防爆性能更好。安全事项：常温风机允许进风温度为40度以上型号均可做隔热耐防腐处理。由于高压系列风机可能在运行时产生温度达到100度，故在选型及使用中涉及因温度升高而发生危险之场所避免使用。风机配置为：全铝机身风叶配备专业之防爆电机；电机防护等级为IP55，绝缘等级F级，防爆等级高DII BT4高压隔热风机能在工业上应用隔热风机能保证电机在高温环境下正常运转，风机采用耐高温轴承，H极电机确保电机运转，电机轴加长，轴加散热风扇确保温度传到电机。因此风机内可以承受260度温度可以正常运转，质量保证，

定制防爆高压风机 防爆型高压风机 防爆高压鼓风机 广泛英粉尘防爆风机适用于：化工厂，煤矿，隧道，锅炉，罐装，玻璃工业，通风排风，自动清洗，包装，鱼池供氧，曝气，垃圾分解，煤气输送，燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗

衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、化工厂，煤矿，玻璃工业，烟火炮竹，特殊场所，制药厂等