

# 全封闭铜加热圈/注塑机加热圈/非标定做/电热圈/质量保证

产品名称	全封闭铜加热圈/注塑机加热圈/非标定做/电热圈/质量保证
公司名称	上海厚进机电五金有限公司
价格	88.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:厚进 型号:hj80
公司地址	上海市普陀区郁家弄72号3幢102G座
联系电话	13621909366

## 产品详情

全封闭式射嘴铜加热圈:是一种采用最新的先进技术加工制造,产品具有造型美观,设计合理,使用寿命长,可节省更换次数,提高注塑机的生产效力!

一. 产品特点: 1. 采用优质耐高温云母板, 具有耐高温, 绝缘性能良好. 2. 优质耐高温发热线, 具有散热快, 散热均匀, 耐高温. 3. 采用内六角螺栓紧固, 牢固可靠, 安装容易. 4.

外壳选用优质铜材, 它使发热元件的导热效果良好, 表面美观, 而且具有散热均匀, 承受高温等优点. 5.

全封闭为一体, 有效防止注塑机射嘴漏胶导致烧毁.

二.

主要技术指标 1. 使用条件: 环境温度:  $-20 \sim +60$  2. 电气强度: 经电压 1200v/50hz

正弦交流电耐压试验, 历时 1min 无击穿现象. 3. 泄漏电流:

$< 0.5\text{ma}$  冷态绝缘电阻  $> 50\text{m}$  5. 接地电阻  $< 10$  6. 耐温程度:

装于机上表面温度可达 500 而无烧毁现象. 7. 功率偏差:  $\pm 5\%$

三. 安装和使用注意事项 1. 此电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象. 2.

此电热元件应放置于干燥的地方, 避免受潮进水影响它的绝缘性能. 3.

安装时应先检查安装位置与电热元件规格是否相符, 使用电压是否一致. 4. 安装以后应再检查内六角螺栓,

接线座螺栓及接线螺栓是否锁紧, 以免热胀冷缩影响产品的使用寿命. 5. 本产品应在指定电压下使用!

自产自销, 价格优惠! 各种规格欢迎订做!

"全封闭铜加热圈/注塑机加热圈/非标定做/电热圈/质量保证"的功率为 100 (W), 型号是 HJ80, 品牌为厚进, 主要用途是加热, 材质为铜, 加工定制是是