

薄膜开关 xinxin 12 (v)

产品名称	薄膜开关 xinxin 12 (v)
公司名称	东莞市新新电器开关厂
价格	面议
规格参数	品牌:xinxin 工作电压:12 (v)
公司地址	东莞市东城区石井新村三巷22号105室
联系电话	15976164294 13688918582

产品详情

有需求样板,现货请联系我。赖生手机:13688918582 邮箱:xinxinele@163.com 欢迎“资深采购”来电洽谈合作,共创辉煌。需要此产品更详细资料请把需要的图片发到我邮箱。a、广东省的半天全境到达。1、上海“到货”时间快递一天,物流3天。2、江苏南京,苏州等“到货”时间快递一天,物流3天。3、浙江杭州,宁波,义乌,温州等“到货”时间快递一天,物流3天。4、四川绵阳,成都等“到货”时间快递一天,物流3天。5、北京,天津等“到货”时间快递一天,物流3天。6、福建省全省“到货”时间快递、物流一天。7、山东省青岛等“到货”时间快递一天,物流3天。8、其它省市均在2-5天到达。2×4×3.5侧按,3×4×2正按,4.7×3.5侧按。6×6×4.3插脚、贴片,6×6×5插脚,6×6×7插脚,6×6×8插脚,6×6×9插脚,6×6×12插脚。6.2×6.2×2.5、3.1、3.8红头/黑头贴片五脚、插脚。12×12×4.3插脚、12×12×5插脚、12×12×8插脚、12×12×12插脚。3×6×4.3插脚、贴片,3×6×5插脚、贴片(黑色/白色),3×6×2.5白头、红头,3×6×3.5侧按。5.1×5.1×1.5、1.6、1.7胶头、铜头,4.8×4.8×0.8带防水膜。4.8×4.8×0.5黄色带防水膜。4.5×4.5×4.3贴片、4.5×4.5×3.8插脚、4.5×4.5×5插脚。

主要技术参数:环境温度-25~+70度相对湿度(40度) 95%额定电负荷dc12v.50ma接触电阻 0.03 绝缘电阻 100m 耐电压ac250v.50hz/1min耐高温:280 寿命:10万次。行程0.25正负0.05mm动作力:1-5n

"供应薄膜开关"的品牌为XINXIN,型号是轻触开关,月结60天,亚洲最大的开关.插座制造商,工作电压为12(V),工作电流是0.05(A),接触电阻为30(),绝缘电阻是100(),按键操作力为1-5N,使用寿命是1000000(次),工作温度为70(),产品认证是ROHS