

电伴热带批发 自控温电伴热带

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 电伴热带批发 自控温电伴热带 |
| 公司名称 | 兴化市五鑫耐热钢铸件厂 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:自控温电伴热带 品牌:伯乐 |
| 公司地址 | 兴化市张郭镇五星工业园区 |
| 联系电话 | 86 0311 89690822 15830691588 |

产品详情

dxw-pz自限温电伴热带/进口自限温电热带/自限温伴热带批发

类型：自限温电伴热带型号：规格：dxw-jz-8 dxw-jz-10 dxw-jz-12 dxw-pz-12表面温度：150（ ）最大电压：220（v）主要用途：维持恒定工艺温度

dxw-jz型自限温电伴热带专用于需间歇性高温蒸汽吹扫(最高至215度)的工艺管线或容器储罐的防冻和保温，最高维护温度为150，伴热带使用于普通区，危险区或腐蚀区。产品规格如下：

| | | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| dxw-jz-8 (16w/m) | dxw-jz-10 (26w/m) | dxw-jz-12 (49w/m) | dxw-pz-14 (66w/m) | (10 时发热量) |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|

产品结构：[1] 铜芯导线(2.3mm²)[2] 绝缘分隔片[3] 导电塑料线(螺旋缠绕)[4] 氟塑料绝缘层[5] 镀锡铜丝编织屏蔽[6] 氟塑料绝缘防腐外套

性能参数：标准颜色：红褐色；温度范围：最高维持温度150，最高暴露温度215；施工温度：最低-30；挠曲半径：20 室温时为25.4mm -30 低温时为50.8mm 3.7。

尺寸/重量：

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 型号 | dxw-pz | dxw-zp | dxw-zp | dxw-zp |
| 厚(mm) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 宽(mm) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| 重(g/m) | 250 | 250 | 250 | 250 |

在化工和其他领域，周期性的蒸汽扫线使伴热系统受到高温，我们的dxw自限温电伴热带能承受215度的间隙暴露温度，并能长时保持121度的温度。dxw-zp型自限温电伴热带专用于需间歇性高温蒸汽吹扫（最高至215度）工艺管线或容器储罐的防冻和保温，最高维持为150度。伴热带适用于普通区，危险区或腐蚀区。

本公司供应自dxw-zp限温电伴热带/进口自限温电热带质量保证，欢迎咨询洽谈。

"电伴热带批发"的功率为220V、380V（W），最高耐温是150（ ），规格 为12（mm），加工定制是否，材质为镀锌铜丝和阻燃硅橡胶，类型是自控温电伴热带，型号为低温型、中文型、高温型。，品牌是伯乐，主要用途为专用于需间歇性高温蒸汽吹扫(最高至215度)的工艺管线或容器储罐的防冻和保温，常温电阻是1，000M（ ），产品认证为CCC,RoHS,CE