

3000W房车专业正弦波逆变器

产品名称	3000W房车专业正弦波逆变器
公司名称	苏州日不落能源设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:develpower 型号:spt3000
公司地址	苏州市工业园区港田路99号
联系电话	0512-68638910-603 13013806370

产品详情

3000w 房车逆变器

特点

含有市电旁路、市电充电、逆变、ups四种功能，全自动切换

含有无电池启动功能（选配）

含有干接点信号功能（选配）

远程通信接口rj45：ptm-9/ptm-12远程控制面板（选配）

纯正弦波输出,输入输出完全隔离设计

内含交流四段式充电模块，充电电流自动调节

可搭配市电，柴油发电机等混合供电

三段式开关，具有省电节能模式

可耐受3倍额定功率启动，带载能力卓越

led显示工作状况，lcd远程显示运行参数

输入反接/欠压/过压/短路/过载/过温保护

型号	spt1000	spt1500	spt2000	spt3000	spt4000	spt5000	spt6000
输出功率	1000w	1500w	2000w	3000w	4000w	5000w	6000w
冲击功率	3000w	4500w	6000w	9000w	12000w	15000w	18000w
dc输入电压	12/24vdc	12/24/48vdc			24/48vdc		
输出电压	100/110/120vac ± 5%			220/230/240vac ± 3%			
输出频率	50/60hz ± 0.5%						
输出波形	纯正弦 (失真率<5%)						
功率因素	0.1~1						
满载效率	85%	86%	87%	88%	85%	86%	88%
待机损耗	< 10w (省电模式)						
切换时间	< 8 ms						
输入ac电压	90~135vac/190~245vac						
输入dc电压范围	10.0~16.0/20.0~31.0vdc			10.0~16.0/20.0~31.0/42.0~62.0vdc			
dc充电电流	70/35/20a						
故障指示	led红色						
远程开关	rj45: ptm-9 or ptm-12						
安规认证	ul458			lvd (en60950)			
emc	fcc part15 classa			ce (en55022:2006+a1:2007)			
工作温度	-20~50						
工作湿度	20~90%rh						
内储藏温度	-30~70						
冷却	负载控制冷却风扇						
重量(kg)	16	17	20	24	35	43	45
尺寸mm)	382*218*180(l*w*h)		450*218*180(l*w*h)		600*218*180(l*w*h)		
运用	车载, 游艇, 太阳能系统, 移动设备, 电动工具和家庭办公等						

"供应3000W房车专业正弦波逆变器"的输出波形为正弦波，电路拓扑结构是推挽式，逆变效率为88（%），输出电压波形是正弦波，输入电压范围为10.5-15（V），输出电压是220（V），加工定制为是，电压调整率是3（%），负载调整率为3（%），输出功率是3000（W），类型为车载逆变器，型号是SPT3000，输入欠压保护为有，品牌是devepower，产品认证为CE