

## 西力蓄电池，SH7-12，SEHEY蓄电池

产品名称	西力蓄电池，SH7-12，SEHEY蓄电池
公司名称	北京永信通联科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西力蓄电池 型号:SH7-12 电压:12V7AH
公司地址	北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼101室-1727(大城子镇集中办公区)
联系电话	17801361570 17801361570

### 产品详情

西力蓄电池使用维护的注意事项长延时机型的UPS外配电池时应由人员操作，请按额定的直流电压配备蓄电池组，须避免正负极短路。UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。不直接吹风机、电热器之类的电器设备，以确保机器的安全。需接电动机、激光打印机等感性负载时，因启动功率较大，选择UPS容量时应以设备的启动功率来计算，启动功率一般取额定功率的两倍。若接发电机，建议以UPS两倍容量来选择发电机容量。UPS的输出负载控制在60%至80%左右。UPS带载过轻（如1000VA的UPS带100VA负载）有可能造成西力蓄电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免。适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。对于多数小型UPS，上班再开UPS，开机时要避免带载启动，下班时应关闭UPS；对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所

以UPS也必须全天候运行。UPS放电后应及时充电，避免电池因过度自放电而损坏。

西力蓄电池特点：1、西力电池安全性能好：正常运用下无电解液漏出，无电池胀大及决裂。 电池放电性能好：放电电压平稳，放电渠道陡峭。 2、电池耐轰动性好：彻底充电状况的电池彻底固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率轰动1小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。 3、耐冲击性好：彻底充电状况的电池从20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常。 4、耐过放电性好：25摄氏度，彻底充电状况的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电需求的电阻），康复容量在75%以上。 5、耐充电性好：25摄氏度，彻底充电状况的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池胀大及决裂，开路电压正常，容量保持率在上95%以。 6、耐大电流性好：彻底充电状况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电有些熔断，无外观变形。 7、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技能。 8、内藏防爆设备，选用超声波焊接技能加强西力蓄电池的密闭性。 9、锡 - 钙 - 银正极合金，有极强壮电流放电后回充性及抗腐蚀才能