

全自动抗干扰介损测试仪器

产品名称	全自动抗干扰介损测试仪器
公司名称	宝应县迈高测试线厂
价格	12000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:迈高 型号:抗干扰介损测试仪mg33---a
公司地址	宝应县夏集镇工业集中区
联系电话	13338136012

产品详情

名称：全自动抗干扰介损测试仪	产地：国内
价格：人民币/	规格：
详细介绍：	
<p>性能特点1、仪器采用矢量电流法，测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高，便于实现自动化测量。2、仪器采用了变频技术来消除现场50hz工频干扰，即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。3、仪器采用大屏幕点阵液晶显示器，测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。4、仪器操作简便，测量过程由微处理器控制，只要选择好合适的测量方式，数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。5、一体化机型，内附标准电容和高压电源，便于现场测试，减少现场接线。6、设cvt测试功能，可实现cvt的自激法测试，无需外置附件。7、接地试品真正反接线测量，小电容接地试品，测试准确。8、过流保护功能，在试品短路或击穿时仪器不受损坏。9、接地保护功能，当仪器不接地线或接地不良时，仪器不进入正常程序，不输出高压。技术指标1．量程：电容值：4pf-50nf(10kv时) 介损值：0~100%2．精度：电容精度：±(1%·读数+2pf) 介损精度：±(1%·读数+0.05%)3．分辨</p>	

率： 电容分辨率：最小可分辨0.01 pf 介损分辨率：最小可分 辨0.01%4 . 高压电源：功率2kva，最高10kv电压输出，45hz、50hz、55hz可选；45 hz与55hz自动切换测量。5 . 工作环境： 工作电源：ac220v ± 10%，50hz 工作温度：-20 ~ 40 环境湿度： 80%rh，不结露6 . 体积：长3 90mm宽320mm高330mm 净重：18kg
--

"厂家直销全自动抗干扰介损测试仪器(图)"的额定电压为220(V)，型号是抗干扰介损测试仪MG33---A，额定电流为0~20(A)，品牌是迈高，产品认证为其他，加工定制是是