

# ZW8-12户外柱上真空断路器

产品名称	ZW8-12户外柱上真空断路器
公司名称	乐清市北白象晨九电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海人民 型号:zw8-12户
公司地址	浙江乐清市柳市长安路26号
联系电话	86 0577 27878597 15726886727

## 产品详情

zw8-12户外柱上真空断路器	
产品概述zw8-12型户外柱上真空断路器，用于电压10~12kV的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能、自动重合闸功能，还可根据用户需要配装浪涌电流延时保护器和具有避雷器功能的隔离开关（即断路器与隔离开关组合、以下简称“组合断路器”）等。型号及其含义	
使用环境条件1、海拔：1000m（若需要增高海拔，则每增高1000m额定绝缘水平相应提高12%）；2、周围空气温度：最高+40℃，最低-35℃；3、风压：不超过700Pa（相当于风速34m/s）；4、振幅：无经常性剧烈震动；5、空气污染程度：Ⅲ级；6、最大日温差：不超过25℃	
主要技术参数	
参数名称	数据
	20ka
额定电压	12
	相间、对地42，断口48
	对地外绝缘34

雷电冲击耐压(峰值)	相间、对地75, 断口85
额定频率	50
额定电流	a 630
额定短路开断电流	16
额定短路关合电流(峰值)	40
额定峰值耐受电流	40
4s额定短时耐受电流	16
额定操作顺序	分-0.3s-合分-180s-合分
合闸时间/分闸时间	25 ~ 50/15 ~ 50
额定短路开断电流	30

开断  
次数

机械  
寿命

10000

控制  
回路  
及辅  
助回  
路1mi  
n工频  
耐压

2000

额定  
操作  
电压  
辅助  
回路  
额定  
电压

dc220 ; a  
c220

过  
电  
流  
脱  
扣  
器

a 5

± 10

安装尺寸图

"供应ZW8-12户外柱上真空断路器"的额定电压为12 ( V ) ， 型号是ZW8-12户 ， 额定电流为630 ( A ) ， 品牌是上海人民 ， 加工定制为是