

生产销售2V储能用阀控密封蓄电池 蓄电池

产品名称	生产销售2V储能用阀控密封蓄电池 蓄电池
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	400.00/只
规格参数	品牌:汇众 型号:500ah 化学类型:胶体蓄电池
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

胶体蓄电池	蓄电池	太阳能蓄电池
铅酸免维护蓄电池	免维护蓄电池	太阳能储能蓄电池

产品展示

产品说明:

1 产品执行标准：产品符合gb/t22473-2008储能蓄电池标准和德国din 43534、43539-5标准。2 产品主要用途：太阳能、风能发电储能； 电信、移动、铁道等各种通信、信号系统备用电源； 电力系统、核电站备用电源， ups、医疗设备、应急照明等备用电源； 舰船、海事等备用电源； 电动车辆用动力电源；3 产品特点： 电池的电解质含有气相二氧化硅的胶体物质，呈凝胶状态，不流动、无泄露、无酸液分层现象，电池槽、盖采用abs材料热封方式，使用、运输中无漏液的危险，安全可靠。 胶体电解质注入时为稀溶胶状态，采用过量电解质，可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下，不易出现干涸现象，胶体电池热容量大，散热性好，不易产生热失控现象，电池可在较为恶劣的环境下工作。 极板板栅结构为放射状结构，有利于提高活物质的利用率。合金采用铅钙锡铝合金，正极板耐腐蚀性能好，负极板析氢电位高，铅膏配方独特，电池深放电后再充电的恢复能力，有很好的循环耐久能力，容量足，寿命长。 极柱端子为镀锡铜端子结构，有利于电池的大电流的放电及电池间连接的可靠性。极柱的密封采用熔焊及树脂封合剂二次封合，密封可靠性高。接线端封闭式连接软线能有效防止因意外而发生的短路和遭受电击的危险。4 使用环境要求 海拔高度不超过4000m（海拔高度超过4000m使用时，需在订货时说明） 环境温度：-20 ~+50 （佳使用环境

温度+20 ~+30) ,相对湿度 90% 电池应远离火源、有机溶剂 , 避免阳光直晒、同组电池使用环境温度一致。 浮充电压 : 20 条件下
13.38—13.80v/unit , 温度调节系数为 - 18mv/ /unit 均充电压 : 14.28—14.52v/unit
,大充电电流 : 0.20c10a。 公司介绍:

我公司长年生产销售各类太阳能发电系统用蓄电池、摩配免维护铅酸蓄电池、不间断ups免维护蓄电池、通信电源系统专用免维护蓄电池、应急电源免维护蓄电池,牵引蓄电池。产品型号齐全 , 现本公司的产品已通过iso9002和获得ce认证。公司拥有雄厚的技术力量和先进的全自动化生产设备。 with various battery series and models, we so far could offers vrla battery with all kinds of series and thousands of models, the capacity from 0.5ah to 3000ah; and which is widely used on industry and civil field, such as communication equipment, electric power systems、 uninterruptible power suppliers and stand-by power systems, emergency lighting systems, solar powered and wind powered systems, power generation plants, control systems, alarm systems, medical equipment , electric vehicles, electric toys and other special applications. in order to meet client ' s requirement in different fields in future, we still devote in researching and developing new battery models and process.