

特价 高精度 ROKO 瑞科接近开关SC1808-A图

产品名称	特价 高精度 ROKO 瑞科接近开关SC1808-A图
公司名称	乐清市柳市哈林电器厂
价格	13.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:riko/瑞科 型号:sc1808-a
公司地址	乐清市柳市镇上来桥村前河路
联系电话	86 0577 61713226 15355986570

产品详情

台湾瑞科。台湾进口瑞科riko、 roko接近开关.光电开关.光纤产品..性价比高!!!业界公认!!!

电话：15355986570

规格表

output method 输出模式 npn n.o. -- sn04-n sn04-nd npn n.c. -- sn04-n2 sn04-n2d pnp n.o. -- sn04-psn04-pd pnp n.c. -- sn04-p2 sn04-p2d npn n.o./n.c.pnp n.o./n.c. -- -- scr n.o. sn04-a sn04-ad -- scr n.c. sn04-a2 sn04-a2d -- sensing surface / 检测方向

top surface / 前方

top surface / 前方 standard sensing object / 标准检测物

iron 18 x1 8 x 1mm

iron 18 x1 8 x 1mm sensing distance / 检出距离

4 mm

4 mm secure sensing distance / 建议距离

0 to 3.2 mm

0 to 3.2 mm hysteresis / 迟滞

10 % of sensing distance

10 % of sensing distance response time / 反應時間

50 ms max.

2 ms max. operating voltage / 工作電壓

ac90 ~ 260 v

dc10 ~ 30 v current consumption / 消耗電流

2 ma max.

8 ma no-load load current / 負載電流

5~100 ma max.

100 ma max. at dc 30v leakage current / 漏電流

2.0ma no-load

1.1 ma no-load residual voltage / 殘餘電壓

ac 4v

dc 1.5v insulation resistance / 隔離阻抗

20m min. (dc500v)

20m min. (dc500v) voltage withstandability / 絕緣耐壓

ac1000v 60hz for 60 sec.

ac1000v 60hz for 60 sec. operating temperature / 工作溫度範圍

-20 ~ + 60

-20 ~ + 60 protection degree / 防水等級

ip 66

ip 66 wiring method / 出線方式

pre-wire \varnothing 4.2 x 2m/2-wires

m8 pigtailed type /m8 接頭15cm 電線式

pre-wire \varnothing 4.2 x 2m/3-wires

m8 pigtailed type /m8 接頭15cm 電線式 weight / 重量

approx. 56g

approx. 15g

approx. 60g

approx. 18g

尺寸圖

"特价 高精度 ROKO 瑞科接近开关SC1808-A【图】"的类型为电感式接近开关，额定电压是10-30DC（V），检测距离为8（mm），型号是SC1808-A，额定电流为200M（A），品牌是RIKO/瑞科，反应频率为50HZ，产品认证是CEUL，加工定制为是