

特价供应OMRON 欧姆龙光电开关EE-SX671 /671A

产品名称	特价供应OMRON 欧姆龙光电开关EE-SX671 /671A
公司名称	深圳市宝安区石岩超控电器经销部
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:omron/欧姆龙 型号:ee-sx671/671a
公司地址	深圳市宝安区石岩街道浪心社区浪心商业中心B栋B区一楼1B112号
联系电话	86 0755 29049087 13631639219

产品详情

ee-sx47/67

接插件式光电开关

欧姆龙(omron)接插件式光电开关ee-sx47/67使pnp输出型系列追加新发售(15机种)。备有标准型、l型、t型、紧密安装型等5系列。动作状态(输出状态)备有遮光时on/入光时on(可转换)型与入光时on专用型30种。应答频率为1khz的高速响应。入光显示灯明显,容易进行动作确认。电源电压为dc5-24v的广范围。备有遮光时(物体检测时)入光显示灯灯亮的类型(型号ee-sx a、r)。

额定值 / 性能

型号项目	种类	标准型	l型	t型	紧密安装型	
	nnp	ee-sx670ee-sx670aee-sx470	ee-sx671ee-sx671aee-sx471	ee-sx672ee-sx672aee-sx472	ee-sx673ee-sx673aee-sx473	ee-sx674ee-sx474
	pnp	ee-sx670pee-sx670ree-sx470p	ee-sx671pee-sx671ree-sx471p	ee-sx672pee-sx672ree-sx472p	ee-sx673pee-sx673ree-sx473p	ee-sx674pee-sx474p
检测距离		5mm(凹槽宽度)				
标准检测距离		不透明体 2 × 0.8mm以上				
应差距离		0.025mm				
光源(最大发光波长)		gaas红外发光二级管(940nm)				
显示灯*1		如光时灯亮(红色)(a型、r型为遮光时灯亮)				
电源电压		dc5 ~ 24v ± 10% 脉动(p-p) 10%以下				
消耗电流		35ma以下(nnp型)、30ma以下(pnp型)				

控制输出	npn型:npn集电极开路输出 dc5 ~ 24v 100ma以下残留电压0.8v以下 (负载电流100ma时) 残留电压0.8v以下 (负载电流40ma时) pnp型 : pnp集电极开路输出dc5 ~ 24v 50ma以下残留电压1.3v以下 (负载电流50ma时)				
应答频率* 2	1khz以上 (平均值: 3khz)				
使用环境照度	受光面照度 荧光灯1,000lx以下				
环境温度	动作时: - 25 ~ + 55 保存时: - 30 ~ + 80 (不结冰)				
环境湿度	动作时: 5 ~ 85%rh 保存时: 5 ~ 95%rh (不结露)				
振动(耐久)	20 ~ 2,000hz (最大加速度100m/s ²) 复振幅1.5mm x、y、z各方向 2h(4min周期)				
冲击(耐久)	500m/s ² x、y、z各方向 3次				
保护构造	iec规格 ip50				
连接方式	接插件式 (能直接插焊)				
质量 (捆包状态)	约3.1g	约3g	约2.4g	约2.3g	约3g
材质	外壳	聚碳酸酯			
	保护罩				
	投.受光部				

*1. gap红色led(最大发光波长690nm)*2. 应答频率的测定为旋转右图圆板时的值。

相关产品ee-sx77/87小型、薄型光电开关(直流

ee-1附件

ee-sa801按钮型传感器(落座检测)

用。小型、薄型

种类接插件/接插件固定金属配件

ee-sx47/67

接插件式光电开关

欧姆龙(omron)接插件式光电开关ee-sx47/67使pnp输出型系列追加新发售(15机种)。备有标准型、l型、t型、紧密安装型等5系列。动作状态(输出状态)备有遮光时on/入光时on(可转换)型与入光时on专用型30种。应答频率为1khz的高速响应。入光显示灯明显,容易进行动作确认。电源电压为dc5-24v的广范围。备有遮光时(物体检测时)入光显示灯灯亮的类型(型号ee-sx a、r)。