

光电开关A3G-4MX 阳明FOTEK光电开关A3G-4MX

产品名称	光电开关A3G-4MX 阳明FOTEK光电开关A3G-4MX
公司名称	东莞市虎门联硕机电配件商店
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:fotek/阳明 型号:a3g-4mx
公司地址	东莞市虎门镇北栅商业大厦4B
联系电话	0769-81686188 18924379066

产品详情

名稱:光電開關特點說明感度可調鏡片反射型 product descriptlon型式標準型 型號 a3g-2mr a3g-2mrs a3g-4mre a3g-4mx檢測距離 3m 2m 4m 4m發射光源 red led red led red led infrared led感度調整 trimmer without防水係數 ip-65工作電壓 12~240 vdc ; 24~240vac 50/60hz輸出方式 relay輸出狀態 no.最小檢測物 2.0 5.0重 量 appr. 145g 型號:名稱:光電開關特點說明感度可調鏡片反射型product descriptlon型式防水型型號 a3g-2mrp a3g-4mxp檢測距離 3m 4m發射光源 red led infrared led感度調整 trimmer without防水係數 ip-67工作電壓 12~240 vdc ; 24~240vac 50/60hz輸出方式 relay輸出狀態 no. 最小檢測物 2.0 5.0重 量 appr. 155g 型號:名稱:光電開關特點說明直接反射型 product descriptlon型式標準型型號 a3r-30x a3r-1mx a3r-2mx 檢測距離 30cm 100cm 200cm防水係數 ip-65工作電壓 12~240 vdc ; 24~240vac 50/60hz輸出方式 relay輸出狀態 no. (received on)感度調整 270 ° trimmer發射光源 infrared led最小檢測物 5.0重量 appr. 145g 型號:名稱:光電開關特點說明直接反射型product descriptlon型式防水型型號 a3r-30xp a3r-1mxp a3r-2mxp檢測距離 30cm 100cm 200cm防水係數 ip-67 工作電壓 12~240 vdc ; 24~240vac 50/60hz輸出方式 relay輸出狀態 no. (received on)感度調整 270 ° trimmer發射光源 infrared led最小檢測物 5.0重量 appr. 155g 型號:名稱:光電開關特點說明對照式product descriptlon型式標準型型號 a3t-3mx a3t-10mx a3t-20mx檢測距離 3m 10m 20m防水係數 ip-65工作電壓 12~240 vdc ; 24~240vac 50/60hz輸出方式 relay輸出狀態 no. (break on)發射光源 infrared led感度調整 without最小檢測物 2.0 5.0 10.0 重量 appr. 285g

产品质量均是原装进口，公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服务，信守合同”的宗旨。欢迎来电咨询！

"光电开关A3G-4MX 阳明FOTEK光电开关A3G-4MX"的结构类型为电源内藏型，使用环境温度是200（ ），加工定制为是，输出方式是B、NON，型号为A3G-4MX，检测方式是镜面反射式，品牌为FOTEK/阳明，用途是机械设备，电源电压为DC12-240/AC24-240（V），产品认证是CE