

# 热风循环烘箱

产品名称	热风循环烘箱
公司名称	靖江市众诚干燥设备制造有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 电压:380V 热源:蒸汽 电 燃气 燃油等
公司地址	靖江经济开发区城北园区新三路9号
联系电话	0523-88908892 13812396968

## 产品详情

产品介绍：

RXH系列热风循环烘箱是我公司历经多年开发的新一代干燥设备，符合GMP标准要求，是制药、化工、食品、饲料行业用来对物品烘干的理想设备，对粉剂、散剂、胶囊、药材、饮片颗粒等物料的烘干。

RXH系列热空气循环烘箱采用风机循环，均匀。风源由循环送风马达（采用无触点开关）驱动风轮通过加热器送出热风，通过风道送入烘箱内室，将使用的空气吸入风道再次循环，加热使用。设备内温度均匀一致。众诚干燥生产的热风循环烘箱由角钢，冷板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，右部加热一个开关单独控制电源通断采用触摸屏数显控温仪，具有P、I、D调节功能。841型远红外干燥箱（以下简称干燥箱）采用行业主要推广的远红外加热新工艺，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得干燥之效果、缩短生产周期，节约能源、产品质量等目的。使用方便、效果好、该机取代101型或202型等传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的干燥设备。适用于电子、卫生、大专院校和科研部门的车间或实验室。

应用范围：

热风循环烘箱通用型干燥设备，适应面较宽，适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如：原料药、生药、制药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果干、鱼肉干、饲料添加剂、蚕茧、香肠、塑料树脂、佛香、电器原件、烘漆等。

一、加热热源有蒸气、电、远红外、电蒸汽两用，供用户选择。

二、使用温度，蒸汽加热50-140℃，^高150℃。

三、用电、远红外温度50-500℃。

四、备有自控系统和电脑控制系统供用户选择。

五、常用蒸汽压力0.2-0.8Mpa ( 2-8kg/cm<sup>2</sup> )。

六、配用电加热，按 型计算15kw，实用5-8w/h。

七、非标要求在定货时说明。

八、非标烘箱价格面议。

九、使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。

十、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。

十一、烘盘尺寸：450 × 640 × 45 ( mm )

产品特点：

适用广，可干燥多种物料，是通用干燥设备。

大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源。

利用强制通风作用，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀，热

可采用蒸汽、导热油、电、热水、远红外等，选择广。

温度适应广，根据用户要求，可达常温到350 。

整机噪音小，运转平稳，温度自控，安装维修方便。

技术参数:

型号	蒸发面积	每次干燥量	散热面积	耗用蒸汽	电加热功率	风量	风机功
	m	Kg/批	m	Kg/h	KW	m/h	KW
RXH-7	7.1	60	15	15	9	3450	0.45
RXH-14	14.1	120	25	20	18	3450	0.45
RXH-27	28.2	240	50	40	24	6900	0.9
RXH-41	42.3	360	75	60	36	10350	1.35
RXH-54	56.5	480	100	80	48	13800	1.8
RXH-非标	可根据用户要求，现场设计、制造。						