

嘉兴宁波地区成套发电机组设备买卖 100KW发电机

产品名称	嘉兴宁波地区成套发电机组设备买卖 100KW发电机
公司名称	北京百发康沃机电设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:玉柴 型号:100gf
公司地址	中国 北京市朝阳区 小红门东马路经开万佳机械城c557号
联系电话	86 010 87825818 13810484876

产品详情

100kw柴油发电机组基本配置及技术参数

生产厂家：扬州百发机电有限公司

配置：玉柴动力配著名品牌“百发”电机

注册商标：“百发”牌

机组结构组成：

该系列柴油发电机组主要由柴油机、发电机、冷却水箱、感应器，共同固定在一个共用的底盘上。

使用条件：海拔高度不超过2500米时，不降低功率，环境温度：-25 ~ +40 ，室内使用通风条件良好，无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。

一、100kw柴油发电机组基本配置：

? 水冷柴油机

? 24v直流电启动马达和充电发电机

? 机械调速

? 标准电压400/230v，50hz

? 燃油滤清器和机油滤清器、油水分离器

? 机油放油阀 ? 常载空气滤清器

? 附件提供消音器 (9分贝)

? 随机安装启动电池

? 底座与发动机和发电机之间采用减震连接

? 操作保养手册

二、 发动机规格 :

三、 玉柴柴油发动机yc6b150d ? 直列直接喷射

? 缸数 : 6缸

? 柴油机类型 : 水冷、四冲程

? 吸气方式 : 涡轮增压、中冷

? 结构特点 : 每缸两阀 , 铸缸曲轴 , 连杆 , 铸铁机体

? 启动系统 24vcd负极接地 充电发电机额定电流35安培 在环境温度零度时的启动电流450安培

? 燃油系统 燃油泵配旋装滤清器 燃油泵配机械调速器 配双层燃油管线和接头

? 滤清器 干式空气配阻力指示器 旋装全流机油滤清器

? 冷却系统 标准50度水箱 油冷器、放水阀 三、 发电机规格

? 发电机型号 : bf100 - 4

? 标定功率 : 100kw

? 额定电流 : 180a

? 额定频率 : 50hz

? 额定电压 : 400v/230v

? 额定转速 : 1500/min

? 功率因数 : 0.8

? 传动方式 : 高弹性柔驱动器

? 励磁方式 : 无刷励磁

? 防坠物设计

? h级绝缘，防护等级ip22

? ic 01冷却系统

? 交流励磁机和旋转整流单元

? 定子绕组带环氧涂层

? 转子和励磁机绕组采用绝缘油和防酸处理

? 转子按照bs5625进行动平衡试验，结果满足2.5级免维护轴承

? 电机机绕组经过防潮、防油、防酸三重处理

? 输出绕组采用2/3节距绕制，有效改善谐波和并联特性

四、机组技术参数 ? 机组型号：gf-100

? 备用功率：100kw

? 额定电流：180a

? 额定频率：50hz

? 额定电压：400v/230v

? 额定转速：1500/min

? 启动方式：电启动

? 接线方式：三相四线

? 发动机型号：yc6b150d

? 缸数：6缸 ? 发动机形式：直列

? 调速器类型：机械调速

? 进气和冷却：增压

? 缸径：150

? 启动最低温度：无辅助启动设备/-25

? 发动机净输出-常用：112 kw

? 发动机净输出-备用：123kw

? 耗油：常用每小时6kg.

? 机油容量：24l

? 冷却液容量：70kg

? 排气温度488

? 排气流量：493m³/min

? 最小进风面积：1.85m²

? 最小排风面积：1.45m²

? 尺寸（长×宽×高）：2260×720×1200

? 净重：1000kg

五、随机附件（一台）

1.柴油机随机配件一箱（含专用工具及部分易损部件）

2.105ah型蓄电池2只

3.消声器1套

4.柴油机使用说明书1套

5.发电机说明书1套

6.三包服务资料1套（服务卡、技术服务卡、履历书）

"嘉兴宁波地区成套发电机组设备买卖 100KW发电机现货供应"的额定电压为180（V），型号是100GF，额定电流为400/230（A），品牌是玉柴，产品认证为ISO9001，加工定制是是