

厦门科华UPS电源YTR3330-J高频机架式电源30KVA 27KW全数字控制技术

产品名称	厦门科华UPS电源YTR3330-J高频机架式电源30KVA 27KW全数字控制技术
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科华UPS电源 型号:YTR3330-J 产地:厦门
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

YTR33-J系列UPS是在线式高性能不间断电源，是专为政府、教育金融、通信、保险、交通、税务、证券、能源等系统的网络计算机房和小型智能设备(如测量装置、工业自动化设备等)、精密仪器等设计的高性能在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。

产品简介 Product Description

额定容量:10/15/20/30/40kVA

额定输入电压:380Vac(线电压)

额定输出电压:380/400/415Vac(线电压)

额定频率:50/60Hz(自适应)

拓扑结构:双变换在线式

输入输出制式:单进单出(仅10-20kVA)、三进单出、三进三出

应用领域Application Fields

IT机房

数据中心

精密仪器

医疗设备

基本参数

UPS类型 **在线式**

额定容量 30KVA

整机效率 96%

输入输出

输入电压范围 24-295V

输入频率范围 50/60 ± 10%Hz

输入谐波 < 3%

输入功因 > 0.99

输出电压范围 138-485V

输出频率范围 50/60Hz

输出电压波形 波形失真度 (THD)

输出功因 1.0

通信和管理

接口端口 RS485

面板显示 LED显示UPS的运行状况，LCD显示UPS的运行参数

报警功能 电池低压，市电异常，UPS故障，输出过载，输出短路

保护 过压保护，过温保护，短路保护，电池欠压保护

过载能力 115%以下：长时间运行 115-130%：10min 130-155%：1min > ms

UPS电源对人体没伤害

随着社会的发展和科技的进步以及人们生活水平的提高，湖南UPS电源发展起来了并且在我们的生活中得到了越来越广泛的应用。UPS电源电池作为UPS系统中的储能装置，其作用是在失去市电或市电质量不稳定超出用电设备允许的范围时，向负载提供电能，是组成UPS系统的关键设备之一。同时，电池又是

一种价格昂贵的消耗品。因此，如何对电池进行合理使用和管理以延长其使用寿命，一直是UPS生产厂家多年来研究和改进的课题。随着科学技术的发展，UPS电池管理趋向于更科学、更严谨、更安全、更智能化。

相信大家都知道ups不间断电源都是搭配铅酸蓄电池，而铅酸蓄电池只要人体不接触里面液体是没有伤害的，所以ups不间断电源不同于微波炉、电磁炉这类电器会有一些的辐射，而ups电源蓄电池之外的设备就像电子类产品会存在很低的辐射，正常使用ups电源对人体是没有什么伤害性。

UPS不间断电源属于电子产品，一般电子产品完全不可能说没有辐射，但是这种辐射很低，对人体没有实际伤害，大家不用担心

而且产品经过测试完全符合。

大家也都知道所有的电子产品都会发出辐射，所以这些产品都经过了国家的严格检测，不会对人体造成伤害，因为使用的时候不能拆开或者贴在UPS旁边。

UPS电池无辐射，工作时只有少量气体可用，不会对人体造成任何伤害。请放心，铅酸电池不解剖不会对人体造成伤害。

产品简介 Product Description

额定容量:10/15/20/30/40kVA

额定输入电压:380Vac(线电压)额定输出电压:380/400/415Vac(线电压)额定频率:50/60Hz(自适应)

拓扑结构:双变换在线式

输入输出制式单进单出(仅10-20KVA)、三进单出、三进三出

应用领域 Application Fields

OIT机房

数据中心

精密仪器

医疗设备

UPS类型	在线式	额定功率	暂无数据
输入电压范围	24-295V	输入频率范围	50/60 ± 10%Hz
输出电压范围	138-485V	输出频率范围	50/60Hz
电池类型	暂无数据	后备时间	暂无数据

全数字控制技术

先进的于DSP控制技术，数据处理迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高

提高电路集成度，优化电路设计，提高抗干扰能力，性能更加稳定

独立风道设计技术，确保整机运行安全可靠

超强电网环境适应性

超宽的电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境

输出 360/380/400/415(线电压)Vac，兼容性强，更具灵活性满足多*负载供电需求

输入频率 50/60Hz自适应，智能免设置

市电优先，避免频繁市电/电池切换，延长蒂电池工作寿命

安装使用灵活方便

支持机架和塔式安装方式，40KVA高度仅 3U，节约空间

一机支持多种输入输出制式，可根据现场灵活调整

产品特性在线式

是否进口否

产地漳州

品牌KELONG/科华

型号YTR3330-J

类型AC/DC电源

输入电压380V

输出功率0.9

标称容量30KVA

产品认证CQC

电源类型不间断电源

额定容量27kw

工作频率50hz

工作湿度参考说明书

工作温度参考说明书

规格参考说明书

绝缘电阻参考说明书

控制方式参考说明书

频率范围50HZ

适用范围数据机房

输出电流参考说明书

输出电压220V

输出频率50HZ

输入电压范围参考说明书

输入频率50/60HZ

加工定制参考说明书