

# 零序互感器 | 支持加工定制 | 质优价实

产品名称	零序互感器   支持加工定制   质优价实
公司名称	苏州美高立电气有限公司
价格	220.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:美高立(mecell) 型号:plt-1250a
公司地址	张家港经济开发区(市高新技术创业服务中心)
联系电话	0512-89598089 18651128688

## 产品详情

plt-1250a零序电流互感器介绍：

美高立电气

plt-1250a零序互感器(即剩余电流互感器)专用于漏电流(即剩余电流)的采集,plt-1250a零序互感器与电气火灾监控探测器、电气测控装置等配套使用。

plt-1250a零序互感器可为各种电力设备的绝缘在线监测系统的交流泄漏电流采样而设计的。由于泄漏电流通常为ma级,且必须用一匝穿芯结构,用常规互感器在如此小的安匝数下根本无法测量。plt-1250a零序互感器采用“零磁通技术”自动补偿设计。plt-1250a零序互感器使互感器始终处于理想的“零磁通”工作状态,保证了其比值差和相位差的最高精度。plt-1250a零序互感器自动补偿的设计几乎不受温度、振动及磁滞回线的影响。plt-1250a零序互感器采用高导磁率的铁镍材料,其线性度、稳定性更高,性能更好。plt-1250a零序互感器采用标准化设计,具有很好的互换性。plt-1250a零序互感器无需现场整定,只要安装完毕就可投入使用。

美高立电气产品优势：

明亮：0512-89598085

plt系列零序电流互感器细节照片：

qq：2213075800

plt系列零序互感器选型一览表：

名称	型号	适用额定电流in	内孔径(mm)	外孔径(mm)
plt 系列剩余电流互感器	plt-100a	16 ~ 100a	45	75
	plt-250a	100 ~ 250a	79	118
	plt-400a	250 ~ 400a	102	142
	plt-800a	400 ~ 800a	265	308
	plt-1250a	800 ~ 1500a	265	308

plt系列零序互感器技术指标：

移动电话：18020239556

技术参数	plt系列剩余电流互感器技术指标
额定电流	100a、250a、400a、800a、1250a
漏电一次侧输入范围	0 ~ 2000ma
二次侧输出	0 ~ 2ma
过载	持续10倍，瞬间30倍/秒

plt-1250a零序电流互感器产品标准：

l gb/t 22264.1-2008 安装式数字显示电测量仪表 第1部分：定义和通用要求

l gb/t 22264.2-2008 安装式数字显示电测量仪表 第2部分：电流表和电压表的特殊要求

l gb/t 22264.8-2008 安装式数字显示电测量仪表 第8部分：推荐的试验方法

美高立电气产品保障：

pm系列零序互感器检测报告：

美高立电气是专业生产单相电流表、单相电压表、三相电流表、三相电压表、功率表、功率因数表、频率表、组合表、多功能表、多功能谐波表、网络电力仪表的仪表公司。

同时美高立电气还提供电气火灾监控探测器、漏电火灾报警系统、剩余电流互感器、马达保护器/电机保护器、开关柜智能操控装置、开关柜无线测温等产品。

联系人：明亮 0512-89598085 qq：2213075800

"厂家直销零序互感器 | 支持加工定制 | 质优价实"的型号为PLT-1250A，使用范围是电气防火，探测方式为剩余电流式，品牌是美高立(MECELL)，加工定制为是，属性是属性值