

# LZJC-10(G)型电流互感器

产品名称	LZJC-10(G)型电流互感器
公司名称	乐清市冷氏电气有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:电流互感器 品牌:冷氏电气 型号:LZJC-10(G)型电流互感器a
公司地址	浙江省乐清市向阳工业区
联系电话	086-57727867910 18606640271

## 产品详情

### lzjc-10(g)型电流互感器

#### 一、概述

本型电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭支柱式产品，适用于额定频率50hz或60hz,额定电压10kv及以下的电力系统中，作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合iec60044-1及gb1208《电流互感器》标准。三、结构简介 本型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构，体积小、重量轻，适宜于安装任何位置，任意方向。四、技术参 1 额定绝缘水平：12/42/75 kv； 2 额定二次电流：5a,1a； 3 额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见表； 4 污秽等级： 级；

#### lzjc-10(g)型技术参数

额定一次电流(a)	准确级组合	额定输出(va)				短时热电流(ith)(A)
		0.2	0.5	10p10	10p15	
20-400	0.2/10p10	10	10	15	10	100i1n
600	0.2/10p15					45
800	0.5/10p10	15	20	15	63	
1000	0.5/10p15					

注：若用户有要求，测量级可为0.2s、0.5s级；

用户若有特殊要求，可与我厂协商确定。

#### 五、外形及安装尺寸

## 一、适用范围

zktj系列真空开关管（以下简称真空管）适用于作各种类型的真空接触器的灭弧室，与各种保护装置一起组装成真空电磁启动器。

## 二、结构概述

真空管由动、静触头、金属屏蔽罩、波纹管和一个由陶瓷圆环构成的密封容器组成，波纹管与动触头和密封容器的法兰焊接，保证了动触头作轴向运动时，容器内的真空度不受影响。机构动作使动、静触头分离，在触头缝隙中形成金属蒸汽的等离子体，当电流过零时，金属蒸汽减少，最终触头间隙出现真空状态。由于真空介质有

很高的绝缘强度和很快的介质恢复速度，触头之间的恢复电压不能使间隙击穿，电路就靠分断了。

真空管具有分断能力强，电弧不外露，允许频繁操作等优点。

三、主要参数  
真空管的型号规格及主要技术参数见下表。

"zktj-1250真空开关管"的额定电压为1140（v），型号是zktj-1250a，额定电流为1250（a），品牌是冷氏电气，产品认证为200，额定分断电流是7.5（a），加工定制为是