

德宏陇川移动假负载租赁-UPS出租电力供应充足

产品名称	德宏陇川移动假负载租赁-UPS出租电力供应充足
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

德宏陇川移动假负载租赁-UPS出租电力供应充足

大型发电机出租、静音发电机租赁、发电车出租,可日租,月租。从事铁路、轨道、公路、饭店、商场、场所、婚庆典礼,电影拍摄录制,隧道、桥梁建设;水利力、市政、房地产、厂、企事业单位等工程建设,应急用电,急需发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用各种大型舞台演出发电车。从事铁路、轨道、公路、饭店、商场、场所、婚庆典礼,电影拍摄录制,隧道、桥梁建设;水利电力、市政、房地产、厂、企事业单位等工程建设,应急用电,急需发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用各种大型舞台演出发电车。

风机采用轴流通风机,具有风量大转速高、散热性好、噪音小等特点。主要构件:1、阻性负载:阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合全电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不锈钢管为防锈、防腐蚀组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充,将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高,热传导均匀,运行温度仅为设计温度的1/3,温漂小,阻值稳定,长时间工作无红热。具有耐酸减,耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果,可全天候使用。阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上,整个阻性负载密封处理,经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性,并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。2、感性负载:感性负载由多组固态干式电抗器组成,铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片,气隙采用层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,,减少运行时的涡流发热现象,电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘-真空浸漆-热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行;外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理;引出端子采用镀锡铜管端子。此电抗器损耗小,效率高,温升低,在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。德宏陇川移动假负载租赁-UPS出租电力供应充足柴油发电机假负载测试租用柴油发电机组假负载测试输出功率与带载能力 1、输出功率: 50--2000kw。

2、新装发电机组工程验收时,检测其能否达到设计要求。

3、发电机组加装消声器等降噪设备改造后,检测其输出功率能否达到电设备运行需要。

- 4、具有突加/突卸检测功能,有效检测发电机组在各种工作环境下的运行试验。
- 5、检测柴油发电机的输出功率与带载能力。1、功率、电压、电流、频率、温度等重要参数的测试一目了然,帮助用户有效对UPS电源,发电机等设备进行科学验收。
- 2、阻性负载采用新型纯阻性功耗元件,可靠性及安全性高。
- 3、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。
- 4、柴油发电机的日常维护例行检测,根据新颁发的通信电源维护规程要求,半年要对柴油发电机加载试机15--30分钟。
- 5、主机内置纯阻性负载,感性负载及容性负载。
- 6、满足模拟各种复杂情况下的用电设备负荷,负载由空气开关分段控制。7、应用在日常维护,UPS设备与柴油发电机的报废鉴定。
- 8、模拟各种阻性、容性及感性下的工作环境,测定交流设备的供电性能,高精度测量功能使测试报告更具性。
- 9、所有能电热元件均符合UL安全规格。
- 10、具有过温、过压、过流、漏电等保护功能。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。