

日立家用中央空调安装

产品名称	日立家用中央空调安装
公司名称	成都长捷制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成华区建材路39号九熙广场3-916
联系电话	028-64863518 15908189430

产品详情

日立家用中央空调安装注意事项

vam mini系列家用中央空调具有舒适、节能、环保、使用控制灵活方便的特点，但同传统家用空调存在着很大的差异性，因此在选用家用中央空调之前，用户应对其有更好的了解和掌握，才有利于选择一个最合适您的家居空调解决方案。

何时是选用的最佳时机？

由于家用中央空调的室内机和管道线路都为隐藏式安装，需要暗藏于内装吊顶之中，所以必须在吊顶完成之前将机器安装到位。因此，在房子装修之前就应该进行中央空调的方案设计和安装，否则，会给您带来不必要的麻烦，造成装潢返工和浪费。

室外机和室内机安装

主机（室外机）的安装位置要讲究

通风散热良好，便于检修维护，同时位置要尽量隐蔽，避免影响建筑物外观以及噪音音响室内。

室内机的位置要和室内装修布局配合

一般是暗藏的吊顶内，vam mini超薄型风管机机身厚度仅有19.2厘米，30cm的吊顶高度就可以放置。安装时要注意预留安装空间和不小于400*400的检修孔，避免送回风气流短路，使室内空气形成循环，以保证空调效果和空气质量。

管路系统设计和施工

中央空调管路系统包括制冷剂管路、冷凝水管路、送回风管路、电源线控制线等。

各管路系统的走向极其重要，在保证空调效果的前提下，尽可能配合装修，满足室内装潢要求。

管路的布置：制冷剂管路和风管机送风管道需要保温，管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要做隔热处理，以及冷凝水管道材料一般选用ppr管、upvc管，建议集中排放冷凝水，排水应有一定坡度，坡向排水点。

调试运行

家用中央空调在使用前应由专业技术人员进行测试运转，以确保空调的送回风温度、运行电压等各项指标运转正常，并指导用户掌握正确的使用方法。

风管机的噪音问题

风管机在运行时，会产生一定的噪音，噪音大小除设备本身原因外，实际安装工程中安装方式和安装质量对其影响显著。

噪音差别产生的原因

家用中央空调的用户常反应空调运行噪音比厂家机器铭牌值高，这是正常现象。机器铭牌上的噪音值是厂家安装国标gb/t18836-2002的要求在无反射回声的消音室在一定配置送、回风管的条件下进行测量的，而实际使用必须计入周围环境反射回声和安装方式以及材料等对其的影响，因此实际运行噪音总是大于铭牌噪音值。

降低噪音的处理方法

室内机运行噪音可通过一些设计方法进行巧妙的降噪处理，如优先选用低噪音、小型号的设备（对于较大空调空间可以考虑采用设计多台内机来代替一台大匹数内机的设计方法）；风管机不采用下回风，而采用后回风；风管机前后可接消声风管、设置消声进行处理；在一定条件下也可以采用吊顶回风等方式处理室内机的噪声，以此达到房间的噪声要求。建议由专业的设计人员进行设计、施工。

日立专业设计、安装和售后服务体系

一对一专业设计

由专业人员根据客户提供的房型和需求，通过专业软件等提供多种可选优化方案，推荐介绍最合适的中央空调产品。

精良的安装

经过工程人员到现场勘查后，根据设计图纸制定具体安装方案，并由专业熟练的安装人员进行安装。安装完成后，对空调进行调试运转，确保空调运行效果。

满意的专业售后服务

我们掌握每一位客户空调使用的详细资料，并具有高度的责任感。当用户在使用过程中有任何疑问或遇到故障，日立维护人员会在第一时间提供准确专业的上门服务。