

# 1300-1500紫外可见分光光度计

产品名称	1300-1500紫外可见分光光度计
公司名称	上海美析仪器有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区联营路615号9幢203室
联系电话	86-4006164686 15000622920

## 产品详情

### 仪器特点

- \*采用单片微机控制，128\*64位液晶显示
- \*宽大的液晶显示器可显示多组数据
- \*巨大的内存空间，可存储多组数据和曲线
- \*自动调0、调100%功能
- \*波长自动调节
- \*滤光片自动切换
- \*宽大样品池（5mm ~ 100mm）
- \*具有最多十点标样建标准曲线测量功能
- \*可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
- \*可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
- \*可断电保存测量设置的标准曲线参数
- \*配备通用并行打印接口，可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
- \*配USB接口
- \*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求（选配）

## 技术指标及基本参数

型号	V-1300	V-1500	UV-1300	UV-1500
光路结构	单光束		双光束	
波长范围	320 ~ 1100nm		1900 ~ 1100nm	
光谱带宽	4nm	2nm	4nm	2nm
波长准确度	± 0.5nm			
波长重现性	0.2nm			
透射比准确度	± 0.3%			
透射比重复性	0.15%			
杂散光	0.05% (340nm NaNO <sub>2</sub> )		0.05% (220nm NaI , 340nm NaNO <sub>2</sub> )	
稳定性	0.001A/h ( 500nm预热后 )			
测光方式	透过率、吸光度、浓度、能量			
波长调节	自动调节			
光度范围	-0.3 ~ 3A			
显示方式	128*64液晶			
检测器	进口硅光二级管			
光源	进口钨灯		进口氙灯, 进口钨灯	
电源	AC 220V/50Hz或110V/60Hz			
功率	120W			
仪器尺寸	480 × 350 × 220mm			
主机净重	11Kg		15Kg	