

1500触摸屏紫外可见分光光度计

产品名称	1500触摸屏紫外可见分光光度计
公司名称	上海美析仪器有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区联营路615号9幢203室
联系电话	86-4006164686 15000622920

产品详情

仪器特点

- *采用单片微机控制，128*64位液晶显示
- *主机中文操作系统，7英寸彩色触摸屏显示
- *宽大的液晶显示器可显示多组数据
- *巨大的内存空间，可存储多组数据和曲线
- *自动调0、调100%功能
- *波长自动调节
- *滤光片自动切换
- *宽大样品池（5mm ~ 100mm）
- *具有最多十点标样建标准曲线测量功能
- *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
- *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
- *可断电保存测量设置的标准曲线参数
- *配备通用并行打印接口，可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
- *配USB接口

*支持外接U盘存储及传输实验数据

*可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求（选配）

技术指标及基本参数

型号	V-1500C	UV-1500C	UV-1500CS
光路结构	单光束	C-T式	C-T式平行双光束
波长范围	320 ~ 1100nm		1900 ~ 1100nm
光谱带宽	2nm		
波长准确度	± 0.5nm		
波长重现性	0.2nm		
透射比准确度	± 0.3%		
透射比重复性	0.15%		
杂散光	0.05% (340nm NaNO ₂)	0.05% (220nm NaI , 340nm NaNO ₂)	
稳定性	0.001A/h (500nm预热后)		
测光方式	透过率、吸光度、浓度、能量		
波长调节	自动调节		
光度范围	-0.3 ~ 3A		
显示方式	7英寸彩色触摸屏		
检测器	进口硅光二极管		
光源	进口钨灯	进口氙灯, 进口钨灯	
电源	AC 220V/50Hz或110V/60Hz		
功率	120W		
仪器尺寸	480 × 350 × 220mm		
主机净重	11Kg	15Kg	