

UL1015 20AWG 抗酸碱耐油防潮电子设备内部环保连接线 26/0.16

产品名称	UL1015 20AWG 抗酸碱耐油防潮电子设备内部环保连接线 26/0.16
公司名称	宁波佳惠线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:jiahui 型号:ul167420awg
公司地址	中国 浙江 宁波 鄞州区 金辉西路177号2号楼
联系电话	86 0574 55660824 15888027417

产品详情

awm ul1674 awmia聚乙烯绝缘电线 标准：ul758,1581 产品说明 product
description 额定温度：80 rated temperature：80 额定电压：300v rated
voltage：300v 参考标准：ul758,ul1581,csa c22.2no.210.2 reference standard：ul758,ul1581,csa
c22.2no.210.2 导体使用单支或绞合 32~16awg 镀锡或裸铜 solid or stranded ,tinned or bare copper
conductor 32~16awg pvc 绝缘，符合 rohs 环保标准 pvc insulation ,comply with rohs environmental
standard 通过 ul vw-1、csa ft1 及 jqa f-mark 阻燃测试 passes ul vw-1,csa ft1 and jqa f-mark flame
test 绝缘厚度均匀、易裁线、易剥皮 uniform insulation thickness to ensure easy stripping and
cutting 用于一般电子、电器设备内部连接线 for general purpose internal wiring of appliance

宁波佳惠线缆 许檬檬 15888588560

"UL1015 20AWG 抗酸碱耐油防潮电子设备内部环保连接线 26/0.16"的护套材质为环保Pvc，电线最大外径是1.64（mm），型号为UL167420AWG，线芯材质是镀锡或裸铜，标称截面为0.522（mm²），品牌是jiahui，产品认证为UL，加工定制是是，芯数为单芯多股