

## 汽车薄壁电线AVS AVSS FLRY1.25 1.5 2.0等各种规格

产品名称	汽车薄壁电线AVS AVSS FLRY1.25 1.5 2.0等各种规格
公司名称	温州市远通线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:远通线缆
公司地址	乐清市翁垟镇三屿村
联系电话	0577-62827676 13868811305

## 产品详情

本公司为温州地区生产线缆规格最齐全企业,内销|外贸额名列前茅,产品已出口20多个国家,可根据国内外客人样品或其它要求订做,生产出一样符合的产品.咨询请旺旺或电话联系!

服务保障条款：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

产品说明	product description
额定电压：无规定， 额定温度：105	rated voltage: not specified , rated temperature:105
导体使用绞线裸铜丝	stranded, bare copper conductor
汽车专用pvc绝缘	sole pvc insulation for automobile

可通过jaso d 611-94耐燃试验	passes jaso d 611-94 flame test
使用标准厚度、易剥、易裁	uniform insulation thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
具有抗酸碱、耐热、耐寒、耐磨、耐油、环保等特性	resistant to acid, alkali, heat, cold, abrasions and oil , conforming rohs
应用	application
适用于车辆高温区电器及仪表线路用连线	for internal wiring of vehicles meters circuits and electrical equipment in high temperature condition

型号style	导体				绝缘		成品外径 dproduct dia.		20 最大70 最小 耐电压 标准	异体电阻绝缘电阻	dielectric strength ac 30 min	stand- leng
	标称截面	线数/线径	直径 dia	标称厚度 nom. thick	最小厚度 min. thick	标称外径 nom. dia.	最大外径 max. dia	/km				
	nom. area mm2	no./mm	mm	mm	mm	mm	mm	/km	.cm	v	(m)	
avs	0.3	7/0.26	0.8	0.5	0.32	1.8	1.9	50.2	109	1000	500	
	0.5	7/0.32	1.0	0.5	0.32	2.0	2.1	32.7				
	0.85	16/0.26	1.2	0.5	0.32	2.2	2.3	22.0				
		11/0.32	1.2	0.5	0.32	2.2	2.3	20.8				
	1.25	16/0.32	1.5	0.5	0.32	2.5	2.6	14.3				
	2.0	26/0.32	1.9	0.5	0.32	2.9	3.1	8.81				300
	3.0	41/0.32	2.4	0.6	0.40	3.6	3.8	5.59				200
	5.0	65/0.32	3.0	0.7	0.48	4.4	4.6	3.52				
	0.3f	15/0.18	0.8	0.5	0.32	1.8	1.9	48.9				500
	0.5f	20/0.18	1.0	0.5	0.32	2.0	2.1	36.7				

	0.75f	30/0.18	1.2	0.5	0.32	2.2	2.3	24.4			
	1.25f	50/0.18	1.5	0.5	0.32	2.5	2.6	14.7			
	2.0f	37/0.26	1.9	0.5	0.32	2.9	3.1	9.50			300
avss	0.3	7/0.26	0.8	0.3	0.24	1.4	1.5	50.2	109	1000	500
	0.5	7/0.32	1.0	0.3	0.24	1.6	1.7	32.7			
	0.85	19/0.24	1.2	0.3	0.24	1.8	1.9	21.7			
		7/0.40	1.1	0.3	0.24	1.8	1.9	20.8			
	1.25	19/0.29	1.5	0.3	0.24	2.1	2.2	14.9			
	2.0	19/0.37	1.9	0.4	0.32	2.7	2.8	9.00			300
	0.3f	19/0.16	0.8	0.3	0.24	1.4	1.5	48.8			500
	0.5f	19/0.19	1.0	0.3	0.24	1.6	1.7	34.6			
	0.75f	19/0.23	1.2	0.3	0.24	1.8	1.9	23.6			
	1.25f	37/0.21	1.5	0.3	0.24	2.1	2.2	14.6			
2.0f	37/0.26	1.8	0.4	0.32	2.6	2.7	9.50	300			

### 询价客户必看

(为了让您及时、准确地获得您想采购的产品报价，请务必按照以下建议咨询)

咨询规则如下：

- 1、电线规格（铜平方数，芯数，护套外径，护套材质等）。
- 2、认证情况、需要数量、包装规格、发货时间。
- 3、提供样品的客户，我们根据样品给您实际报价。如您只有一个样品，我们看完即给您回寄！往往同一产品不同厂家理解不同，报价也不同，我们希望给您更加真实的报价。
- 4、特殊需求，请旺旺或电话联系（最好提供图片及样品）。

每个人的时间都是宝贵的，如果您的产品，我公司不能生产，我们会直接告知，并希望您能谅解！如果您的描述详细精确，我们会以最快的速度报给您最优惠的价格（因产品成本价随时变动，我们所报价格均为短期价格）。我们非常欢迎您来我们公司实地考察，期待我们今后的长期合作！

目前，市场上的电线存在一种品种多、规格多、价格乱的现象，消费者挑选时难度很大。单就家庭装修中常用的2.5mm<sup>2</sup>和4mm<sup>2</sup>两种铜芯线的价格而言，同样规格的一盘线，因为厂家不同，所选原材料不同，价格可相差20%~30%。

备注：所有首次合作的定单，采取预付订金——发货前付清余款的方式！

我们始终坚信：其他企业可以生产的，我们一定低于这个价格生产！

我们的前提是：付款及时

我们的原则是：利低量大

我们的宗旨是：保质保量，服务完善

"【厂家直销】汽车薄壁电线AVS AVSS FLRY1.25 1.5 2.0等各种规格"的护套材质为环保PVC，电线最大外径是300（mm），型号为AVSFLRYQVRVAVSSAVAVRQVR-105，线芯材质是裸铜线，标称截面为0.1-240（mm<sup>2</sup>），品牌是远通线缆，产品认证为CCCISOROHS，加工定制是是，芯数为1-280